Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów stanowi priorytet działalności firmy GLINMET. Prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania naszych produktów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR).

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
1. Blachodachówki, panele dachowe evo i blachy trapezowe należy użytkować wyłącznie jako pokrycia dachowe, elewacyjne lub elementy ogrodzeń – zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.
2. Produkty nie mogą być stosowane jako elementy konstrukcyjne, podesty ani powierzchnie użytkowe.
3. Arkusze podczas użytkowania nie stanowią zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska, pod warunkiem montażu zgodnego z instrukcją.

Bezpieczeństwo na wysokości
1. Dach i miejsce pracy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem.
2. Zimą dach należy odśnieżać tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Podczas odśnieżania zachować ostrożność w pobliżu obróbek blacharskich, kominów i innych elementów.
3. Nie wolno usuwać lodu z powierzchni dachu ostrymi narzędziami ani mechanicznie – ryzyko uszkodzenia powłoki.
4. Drabiny i rusztowania muszą być ustawione stabilnie, a osoby pracujące na wysokości powinny używać sprzętu chroniącego przed upadkiem (uprzęże, linki asekuracyjne).
5. Należy unikać zbliżania się do krawędzi dachu oraz niezabezpieczonych otworów.
6. W pobliżu krawędzi powinny być stosowane systemy zabezpieczające, takie jak barierki ochronne czy balustrady.

Bezpieczeństwo dzieci
1. Produkty nie są przeznaczone do obsługi ani zabawy przez dzieci.
2. Aby uniknąć obrażeń, nigdy nie pozwalaj dzieciom na zabawę blachami ani ich opakowaniami.
3. Małe elementy montażowe (np. wkręty, uszczelki) stanowią ryzyko połknięcia.
4. Palety i folie zabezpieczające należy usunąć natychmiast po rozpakowaniu.

Osoby o ograniczonych zdolnościach
Blachy mogą być użytkowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, tylko pod warunkiem, że rozumieją związane z tym zagrożenia i są odpowiednio nadzorowane.

Instalacja, konserwacja i naprawy
1. Instalację, konserwację i naprawy należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym i przeszkolonym pracownikom.
2. Do cięcia i obróbki arkuszy wolno stosować tylko narzędzia rekomendowane przez producenta. Zakaz używania szlifierek kątowych – uszkadzają powłokę i powodują korozję.
3. Montaż należy wykonywać wyłącznie przy użyciu oryginalnych elementów mocujących i akcesoriów zatwierdzonych przez GLINMET.

Kontrola okresowa
1. Zaleca się przegląd pokrycia dachowego co najmniej raz w roku – jesienią i wiosną.
2. Należy sprawdzić stan powłoki, mocowania wkrętów, obróbki i szczelność złączy.
3. Uszkodzenia powłoki i elementów konstrukcyjnych należy usuwać natychmiast, aby zapobiec korozji i przeciekom.
4. Należy kontrolować drożność rynien i odpływów wody.

Czyszczenie i konserwacja
1. Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność i stosować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
2. Do mycia stosować wodę z dodatkiem łagodnego detergentu oraz miękkie szczotki lub gąbki. Zakaz stosowania środków żrących, rozpuszczalników i szczotek drucianych.
3. Powłoki ochronne w razie uszkodzeń należy uzupełniać farbami retuszerskimi zgodnymi z systemem.
4. Śnieg i lód usuwać wyłącznie przy użyciu plastikowych łopat i narzędzi niepowodujących zarysowań.

Utylizacja
1. Wszystkie elementy wymagające utylizacji (blachy, opakowania) należy przekazywać do punktów recyklingu zgodnie z przepisami lokalnymi i unijnymi.
2. Wyrobów z powłokami organicznymi nie wolno palić – należy oddawać je do specjalistycznych firm utylizacyjnych.
3. Nieprawidłowa utylizacja podlega odpowiedzialności administracyjnej i karnej zgodnie z przepisami UE i prawa krajowego.
4. Usuwanie i utylizacja powinna być przeprowadzona przez przeszkolony personel, tak aby nie stanowiła zagrożenia dla osób trzecich.

Instrukcje bezpieczeństwa dla personelu specjalistycznego
1. Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z dokumentacją producenta i projektem budowlanym.
2. Przed montażem należy upewnić się, że konstrukcja budynku jest dostosowana do zastosowanego systemu pokrycia.
3. Nie wolno instalować blach uszkodzonych – nawet niewielkie ubytki mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i trwałość produktu.
4. Wszelkie prace muszą być prowadzone z użyciem odpowiednich środków ochrony indywidualnej (rękawice, kaski, uprzęże).

Warunki specjalne i pogodowe
1. Nie należy prowadzić montażu ani konserwacji w czasie deszczu, śniegu, burzy, silnego wiatru lub upału.
2. W strefach nadmorskich i przemysłowych stosować powłoki o podwyższonej odporności na korozję.
3. W rejonach górskich należy uwzględniać zwiększone obciążenie śniegiem.
4. Podczas prac przy krawędziach dachu konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej na ziemi o szerokości co najmniej 10% wysokości budynku, jednak nie mniej niż 6 metrów.

Transport i przygotowanie
1. Należy upewnić się, że blachy są prawidłowo przetransportowane i nieuszkodzone.
2. Arkusze transportować na paletach, zabezpieczonych pasami, unikając przesuwania.
3. Podczas ręcznego przenoszenia stosować odpowiednie techniki podnoszenia oraz rękawice ochronne.
4. Arkusze o długości powyżej 4 m powinny być przenoszone w kilka osób.

Zgodność z przepisami
1. Wszystkie prace związane z montażem i konserwacją muszą być prowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi i BHP.
2. Należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego odpowiednią do warunków pracy.
3. Produkty GLINMET spełniają wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR) w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, a także obowiązujących norm PN-EN dotyczących wyrobów stalowych powlekanych.

Kontakt
Glinmet Sp. Z o.o.
ul. Rolnicza 13
42-160 Krzepice
e-mail: glinmet@glinmet.com
tel. +48 34 500 00 37
www.glinmet.pl