Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów stanowi priorytet działalności firmy GLINMET. Prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania naszych produktów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR).

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

1. Kleje, uszczelniacze, farby zaprawkowe, farby w sprayu oraz markery retuszerskie należy stosować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, jako produkty pomocnicze do klejenia, uszczelniania, retuszu, zabezpieczania powierzchni, naprawy powłok oraz ograniczania ryzyka powstawania ognisk korozji lub uszkodzeń estetycznych.

2. Kleje i uszczelniacze poliuretanowe oraz uniwersalne należy stosować do klejenia i uszczelniania materiałów budowlanych, takich jak dachówki, beton, drewno, włóknocement, metal oraz inne podłoża dopuszczone przez producenta.

3. Klej-uszczelniacz do dachówek służy do punktowego lub pasmowego klejenia oraz uszczelniania elementów dachowych, zgodnie z zalecanym sposobem aplikacji i warunkami obróbki.

4. Farby zaprawkowe do blachodachówki i blachy trapezowej przeznaczone są do zabezpieczania miejscowych zarysowań, otarć i uszkodzeń powłok organicznych na blachach dachowych oraz elewacyjnych.

5. Farby w sprayu do blach powlekanych służą do miejscowego retuszu, poprawy estetyki oraz zabezpieczenia antykorozyjnego uszkodzonych powierzchni, pod warunkiem prawidłowego przygotowania podłoża i aplikacji.

6. Markery retuszerskie przeznaczone są do usuwania i maskowania rys na powierzchniach drewnianych, okleinach PVC, tworzywach sztucznych, meblach, schodach, podłogach oraz innych powierzchniach zgodnych z przeznaczeniem produktu.

7. Produkty należy dobierać odpowiednio do rodzaju podłoża, koloru, powłoki, miejsca stosowania, warunków atmosferycznych, temperatury aplikacji, wilgotności, przewidywanego obciążenia oraz oczekiwanego efektu technicznego lub estetycznego.

8. Przed zastosowaniem należy sprawdzić kompatybilność produktu z podłożem, szczególnie w przypadku powierzchni malowanych, lakierowanych, powlekanych, ocynkowanych, tworzyw sztucznych, metali, drewna i materiałów porowatych.

9. Produkty chemiczne należy stosować wyłącznie w zakresie temperatur, czasu otwartego, czasu schnięcia, czasu utwardzania oraz warunków przechowywania określonych przez producenta.

10. Produkty nie są przeznaczone do kontaktu z żywnością, wodą pitną, skórą, oczami ani do zastosowań medycznych.

11. Produktów nie należy stosować jako elementów konstrukcyjnych, zamienników mocowań mechanicznych, napraw nośnych, uszczelnień instalacji ciśnieniowych ani rozwiązań wymagających specjalistycznych certyfikatów, jeżeli producent nie dopuszcza takiego zastosowania.

12. Nieprawidłowy dobór, przygotowanie podłoża, aplikacja lub użytkowanie produktów może prowadzić do utraty przyczepności, pękania, łuszczenia, rozszczelnienia, przebarwień, braku ochrony antykorozyjnej, uszkodzenia powierzchni, podrażnień skóry i oczu, szkód materialnych albo zagrożenia pożarowego.

Bezpieczeństwo na wysokości

1. W przypadku stosowania produktów na dachu, elewacji, przy blachodachówce, blasze trapezowej, obróbkach dachowych, kominach lub innych elementach znajdujących się na wysokości należy przestrzegać zasad BHP dotyczących pracy na wysokości.

2. Podczas prac należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową, rękawice ochronne, okulary ochronne oraz odzież roboczą.

3. Przy pracach na dachu, drabinie, rusztowaniu lub pomoście roboczym należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości odpowiednie do warunków pracy.

4. Drabiny, rusztowania i podesty robocze muszą być stabilne, prawidłowo ustawione i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Nie należy prowadzić prac podczas silnego wiatru, deszczu, śniegu, burzy, oblodzenia, ograniczonej widoczności lub w innych warunkach zwiększających ryzyko poślizgnięcia, upadku albo utraty kontroli nad narzędziami.

6. Nie należy odkładać kartuszy, puszek, markerów, narzędzi ani opakowań w miejscach, z których mogą spaść i spowodować obrażenia osób lub uszkodzenie mienia.

7. Należy uważać na ostre krawędzie blach, dachówek, obróbek, narzędzi, odciętych fragmentów oraz elementów przygotowywanych do klejenia, malowania lub retuszu.

Bezpieczeństwo dzieci

1. Produkty nie są zabawkami i nie są przeznaczone do użytkowania przez dzieci.

2. Kleje, uszczelniacze, farby, markery, rozpuszczalniki, aplikatory, pędzelki, kartusze, aerozole oraz opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

3. Małe elementy, takie jak nakrętki, dysze, końcówki, zatyczki, pędzelki, fragmenty opakowań lub elementy aplikacyjne, mogą stanowić ryzyko połknięcia albo zadławienia.

4. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę produktami, opakowaniami, foliami, kartonami, dyszami, pędzelkami ani pozostałościami po aplikacji.

5. Produkty chemiczne mogą powodować podrażnienia, zatrucia, zabrudzenia skóry, uszkodzenia oczu, reakcje alergiczne lub inne zagrożenia w przypadku niewłaściwego kontaktu.

6. Po zakończeniu prac należy usunąć z miejsca aplikacji wszystkie odpady, zużyte opakowania, zabrudzone czyściwa, dysze, pędzelki i niewykorzystane drobne elementy.

7. Miejsca świeżo malowane, klejone lub uszczelniane należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci do czasu wyschnięcia lub pełnego utwardzenia produktu.

Osoby o ograniczonych zdolnościach

1. Produkty mogą być stosowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

2. Osoby wykonujące aplikację powinny rozumieć przeznaczenie produktu, sposób przygotowania podłoża, czas schnięcia lub utwardzania, zagrożenia chemiczne oraz zasady bezpiecznego użycia.

3. Nie zaleca się samodzielnego stosowania produktów przez osoby, które nie posiadają odpowiednich umiejętności technicznych, doświadczenia lub możliwości bezpiecznego wykonania prac.

4. Osoby o ograniczonej sprawności manualnej powinny zachować szczególną ostrożność podczas otwierania opakowań, wyciskania kartuszy, aplikacji sprayu, używania markerów, czyszczenia narzędzi oraz pracy z ostrymi narzędziami.

5. W przypadku prac na wysokości aplikacja powinna być wykonywana wyłącznie przez osoby zdolne do bezpiecznego wykonywania tego typu czynności.

Instalacja, konserwacja i naprawy

1. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą, opisem technicznym, instrukcją stosowania oraz kartą charakterystyki produktu, jeżeli jest dostępna lub wymagana.

2. Przed aplikacją należy sprawdzić, czy produkt nie jest przeterminowany, rozwarstwiony, uszkodzony, zamarznięty, nieszczelny, zdeformowany lub przechowywany w nieodpowiednich warunkach.

3. Podłoże musi być czyste, suche, mocne, stabilne, jednorodne i wolne od smarów, olejów, luźnych cząstek, pyłu, starych odspajających się powłok oraz innych zanieczyszczeń mogących obniżyć przyczepność.

4. W razie potrzeby podłoże należy oczyścić mechanicznie, np. przez szczotkowanie, szlifowanie, piaskowanie lub inną odpowiednią metodę, a następnie dokładnie usunąć pył i kruche cząstki.

5. W przypadku powierzchni wymagających zwiększonej przyczepności należy zastosować gruntowanie lub aktywację powierzchni, jeżeli zaleca to producent produktu.

6. Kleje i uszczelniacze należy nakładać punktowo, pasami albo ciągłą spoiną zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją produktu.

7. Uszczelniacze dachowe należy nakładać w sposób zapewniający szczelność połączenia, bez pozostawiania przerw, pustek, pęcherzy i zanieczyszczeń w spoinie.

8. Przy klejeniu dachówek lub elementów dachowych należy zachować zalecane odległości od krawędzi, grubość spoiny, czas otwarty oraz warunki utwardzania.

9. Nie należy obciążać, przemieszczać ani narażać klejonych lub uszczelnianych elementów na wodę, mróz, naprężenia lub zabrudzenia przed uzyskaniem odpowiedniej wytrzymałości.

10. Farby zaprawkowe należy stosować wyłącznie na miejscowe uszkodzenia powłok, po wcześniejszym oczyszczeniu, odtłuszczeniu i osuszeniu powierzchni.

11. Farby w sprayu należy stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu, w dobrze wentylowanym miejscu, z zachowaniem odpowiedniej odległości natrysku oraz zabezpieczeniem sąsiednich powierzchni.

12. Przed użyciem farby w sprayu lub markera retuszerskiego należy dokładnie wymieszać zawartość zgodnie z instrukcją producenta.

13. Markery retuszerskie należy odpowietrzać i uruchamiać zgodnie z instrukcją, unikając kierowania końcówki w stronę twarzy, oczu, skóry lub innych osób.

14. Przed właściwą aplikacją zaleca się wykonanie próby na mało widocznym fragmencie powierzchni, aby sprawdzić przyczepność, kolor, połysk i zgodność efektu z oczekiwaniami.

15. Nie należy nakładać produktów na powierzchnie mokre, oblodzone, zakurzone, tłuste, silnie nagrzane lub narażone na bezpośrednie działanie deszczu w czasie aplikacji, jeżeli producent nie dopuszcza takiego zastosowania.

16. Nie należy stosować produktów poza zalecanym zakresem temperatur aplikacji i przechowywania.

17. Po zakończeniu prac opakowania należy szczelnie zamknąć, jeżeli produkt jest przeznaczony do ponownego użycia, oraz przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

18. W przypadku stwierdzenia braku przyczepności, pękania, łuszczenia, rozszczelnienia, przebarwień, nieprawidłowego utwardzenia lub uszkodzenia powierzchni produkt należy usunąć albo naprawić zgodnie z zasadami technicznymi.

19. Naprawy powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz ochrony osobistej.

Kontrola okresowa

1. Zaleca się okresową kontrolę miejsc klejonych, uszczelnianych, malowanych lub retuszowanych, szczególnie po intensywnych opadach, silnym wietrze, mrozie, dużych zmianach temperatury, gradobiciu, pracach serwisowych lub długotrwałej eksploatacji.

2. Podczas kontroli należy sprawdzić, czy spoiny, miejsca klejenia i warstwy zaprawkowe nie są spękane, odspojone, rozwarstwione, wykruszone, przebarwione, nieszczelne lub uszkodzone mechanicznie.

3. W przypadku elementów dachowych należy sprawdzić, czy uszczelniacz zachował przyczepność, elastyczność oraz szczelność połączenia.

4. W przypadku blach powlekanych należy sprawdzić, czy zabezpieczone zarysowania nie wykazują oznak korozji, łuszczenia farby lub dalszego uszkodzenia powłoki.

5. W przypadku powierzchni retuszowanych markerem należy sprawdzić, czy powłoka nie ściera się, nie odbarwia i nie wymaga ponownej aplikacji.

6. W przypadku zauważenia korozji, przecieków, odspojenia, pękania, łuszczenia lub utraty szczelności należy przeprowadzić ponowną naprawę albo zastosować odpowiedni produkt naprawczy.

7. Kontrolę miejsc znajdujących się na wysokości należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.

Czyszczenie i konserwacja

1. Miejsca klejone, uszczelnione, malowane lub retuszowane należy utrzymywać w stanie umożliwiającym ich prawidłowe działanie, szczelność, ochronę antykorozyjną oraz estetyczny wygląd.

2. Zanieczyszczenia, kurz, pył, tłuszcz, osady i inne zabrudzenia należy usuwać w sposób nienaruszający spoiny, warstwy farby, powłoki zaprawkowej lub powierzchni retuszowanej.

3. Do czyszczenia utwardzonych i wyschniętych powierzchni należy stosować wodę z dodatkiem łagodnego detergentu oraz miękką szmatkę, gąbkę lub szczotkę, jeżeli jest to zgodne z właściwościami podłoża.

4. Nie należy stosować środków żrących, agresywnych chemicznie, rozpuszczalników, preparatów ropopochodnych, szczotek drucianych ani ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić spoinę, powłokę, farbę, lakier lub retuszowaną powierzchnię.

5. Świeże zabrudzenia należy usuwać wyłącznie środkami dopuszczonymi przez producenta, przed pełnym utwardzeniem produktu.

6. Utwardzonych zabrudzeń klejem lub uszczelniaczem nie należy usuwać metodami, które mogą uszkodzić podłoże.

7. Nie należy intensywnie szorować, skrobać ani polerować miejsc świeżo pomalowanych lub retuszowanych przed pełnym utwardzeniem.

8. W przypadku zauważenia utraty przyczepności, pęknięcia, rozszczelnienia, korozji lub pogorszenia estetyki należy przeprowadzić ponowną naprawę.

Utylizacja

1. Zużyte opakowania, resztki klejów, uszczelniaczy, farb, markerów, aerozoli, zabrudzone czyściwa, dysze, pędzelki oraz odpady montażowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji i gospodarki odpadami.

2. Produkty chemiczne, pozostałości farb, uszczelniaczy, aerozole i opakowania z resztkami preparatu mogą wymagać przekazania do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalistycznego odbioru odpadów.

3. Pustych pojemników ciśnieniowych nie należy przekłuwać, zgniatać, spalać ani wrzucać do ognia.

4. Resztek produktów chemicznych nie należy wylewać do kanalizacji, gruntu, cieków wodnych ani zbiorników wodnych.

5. Utwardzone resztki produktów należy usuwać zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi odpadów budowlanych lub chemicznych.

6. Opakowania foliowe, kartonowe i inne materiały zabezpieczające należy segregować zgodnie z oznaczeniami i lokalnymi zasadami.

7. Utylizacja powinna być przeprowadzona w sposób niestwarzający zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

8. Nieprawidłowe postępowanie z odpadami może podlegać odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi.

Instrukcje bezpieczeństwa dla personelu specjalistycznego

1. Przed zastosowaniem należy sprawdzić zgodność produktu z projektem, dokumentacją techniczną, rodzajem podłoża, powłoką, warunkami eksploatacji oraz wymaganiami dotyczącymi przyczepności, szczelności, odporności chemicznej i antykorozyjnej.

2. Dobór kleju, uszczelniacza, farby zaprawkowej, sprayu lub markera powinien uwzględniać materiał podłoża, warunki atmosferyczne, zakres temperatur, ruchy podłoża, ekspozycję na promieniowanie UV, wilgoć, kolor i oczekiwaną trwałość.

3. W przypadku podłoży budowlanych należy uwzględnić ich nośność, czystość, wilgotność, porowatość, obecność starych powłok, możliwość odspajania oraz potrzebę gruntowania lub aktywacji powierzchni.

4. W przypadku zastosowań dachowych należy uwzględnić ruchy termiczne materiałów, działanie wody, śniegu, mrozu, wiatru, promieniowania UV oraz naprężenia występujące w miejscu uszczelnienia.

5. W przypadku blach powlekanych należy zabezpieczać uszkodzenia powłoki możliwie szybko, aby ograniczyć ryzyko korozji, szczególnie po cięciu, wierceniu, transporcie lub montażu.

6. Produkty chemiczne należy stosować zgodnie z kartą charakterystyki, etykietą i zasadami BHP dotyczącymi substancji chemicznych, aerozoli, rozpuszczalników oraz materiałów łatwopalnych.

7. Nie należy stosować produktów jako zamienników systemowych uszczelnień, mocowań, powłok ochronnych lub rozwiązań wymaganych dokumentacją techniczną, jeżeli produkt nie jest do tego przeznaczony.

8. Podczas prac należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawice chemoodporne, okulary ochronne, odzież roboczą, a przy aplikacji natryskowej lub w słabej wentylacji również ochronę dróg oddechowych.

9. Wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, zasadami BHP, zasadami pracy z chemikaliami oraz dobrą praktyką montażową i dekarską.

Warunki specjalne i pogodowe

1. Nie należy prowadzić aplikacji w czasie deszczu, śniegu, burzy, silnego wiatru, oblodzenia, wysokiego zapylenia lub w innych warunkach mogących pogorszyć przyczepność, jakość powłoki albo bezpieczeństwo pracy.

2. Przed aplikacją powierzchnia powinna być możliwie czysta, sucha, stabilna i wolna od luźnych zanieczyszczeń.

3. Produkty należy stosować w zakresie temperatur przewidzianych przez producenta, np. zgodnie z zalecaną temperaturą obróbki lub nakładania.

4. Zbyt niska temperatura może wydłużyć czas schnięcia lub utwardzania, pogorszyć przyczepność albo spowodować nieprawidłowe wiązanie produktu.

5. Zbyt wysoka temperatura, bezpośrednie nasłonecznienie lub nagrzane podłoże mogą skrócić czas otwarty, przyspieszyć odparowanie rozpuszczalników, pogorszyć rozlewność, spowodować pęcherze albo niejednolity wygląd powłoki.

6. Farby w sprayu i produkty aerozolowe należy chronić przed nagrzaniem, bezpośrednim działaniem słońca oraz temperaturami przekraczającymi wartości wskazane na etykiecie.

7. W przypadku produktów stosowanych na zewnątrz należy uwzględnić działanie promieniowania UV, opadów, mrozu, wahań temperatury, wiatru oraz wilgoci.

8. Produkty należy chronić przed długotrwałym składowaniem w warunkach powodujących zamarznięcie, przegrzanie, rozszczelnienie opakowania, utratę właściwości, odbarwienie lub niekontrolowane utwardzenie.

Transport i przygotowanie

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone, nieszczelne, skorodowane, zdeformowane, rozszczelnione, przeterminowane lub nieczytelnie oznakowane.

2. Produkty należy transportować i przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, zgodnie z zalecaną temperaturą przechowywania.

3. Kartusze, puszki, aerozole i markery należy chronić przed zgnieceniem, uderzeniem, przebiciem, przegrzaniem, mrozem oraz kontaktem z substancjami chemicznymi niezgodnymi z produktem.

4. Produkty należy przechowywać z dala od źródeł ognia, iskier, wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz miejsc dostępnych dla dzieci.

5. Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na opakowaniach, jeżeli może to spowodować rozszczelnienie, pęknięcie lub niekontrolowany wyciek produktu.

6. Przed rozpoczęciem prac należy przygotować odpowiednie narzędzia, pistolet do kartuszy, dysze, pędzelki, czyściwa, środki ochrony indywidualnej, materiały zabezpieczające oraz wentylację miejsca pracy.

7. Opakowanie należy otwierać ostrożnie, unikając rozprysku, wycieku, kontaktu z oczami, skórą lub ubraniem.

8. Przed aplikacją należy zabezpieczyć sąsiednie powierzchnie przed zabrudzeniem, zachlapaniem lub niepożądanym natryskiem.

Zgodność z przepisami

1. Produkty powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem technicznym, instrukcją montażu oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

2. Produkty spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego

bezpieczeństwa produktów w zakresie dotyczącym przewidywanego, bezpiecznego użytkowania.

3. W przypadku montażu w obiektach budowlanych, zabudowach elewacyjnych, tarasowych, ogrodowych lub ogrodzeniowych należy uwzględnić odpowiednie przepisy budowlane, zasady BHP oraz wymagania techniczne właściwe dla danego systemu.

4. Produkty należy stosować wyłącznie w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla użytkowników, osób trzecich, zwierząt ani środowiska.

5. W razie wątpliwości dotyczących doboru, montażu lub zastosowania produktu należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę techniczną.

Kontakt
Glinmet Sp. Z o.o.
ul. Rolnicza 13
42-160 Krzepice
e-mail: glinmet@glinmet.com
tel. +48 34 500 00 37
www.glinmet.pl