Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów stanowi priorytet działalności firmy GLINMET. Prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania naszych produktów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR).

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

1. Gont bitumiczny, zwany również dachówką bitumiczną, należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jako materiał do wykonywania pokryć dachowych, renowacji istniejących pokryć lub napraw dachów.

2. Produkt przeznaczony jest do stosowania na dachach o kącie nachylenia połaci zgodnym z wymaganiami producenta, w szczególności na połaciach o nachyleniu nie mniejszym niż 12°, jeżeli tak wskazuje opis techniczny produktu.

3. Gont bitumiczny należy montować na odpowiednio przygotowanym, równym, stabilnym, suchym i pełnym poszyciu dachowym.

4. Produkt służy do ochrony budynku przed opadami atmosferycznymi, wiatrem, śniegiem, wilgocią oraz innymi czynnikami zewnętrznymi, pod warunkiem prawidłowego montażu i zachowania wymaganych zakładów.

5. Gont wykonany z mieszanki bitumicznej, rdzenia wzmacniającego oraz posypki mineralnej należy stosować zgodnie z jego właściwościami technicznymi, z uwzględnieniem odporności na mróz, wiatr, promieniowanie słoneczne i uszkodzenia mechaniczne.

6. Warstwa klejąca znajdująca się na spodzie gontu służy do samouszczelniania się elementów pod wpływem temperatury i promieniowania słonecznego. Nie należy traktować jej jako jedynego elementu mocującego, jeżeli instrukcja wymaga dodatkowego mocowania mechanicznego.

7. Folię zabezpieczającą warstwę klejącą należy usuwać lub pozostawiać zgodnie z instrukcją producenta danego typu gontu.

8. Produkt należy dobierać odpowiednio do rodzaju dachu, kąta nachylenia połaci, podłoża, lokalnych warunków atmosferycznych, przewidywanego obciążenia wiatrem i śniegiem oraz sposobu użytkowania budynku.

9. Gont bitumiczny nie jest samodzielnym elementem konstrukcyjnym dachu i nie może być stosowany jako poszycie nośne, podest, stopień, punkt asekuracyjny, uchwyt do wspinania się ani zabezpieczenie przeciwupadkowe.

10. Nie należy stosować produktu na podłożach niestabilnych, mokrych, zanieczyszczonych, zbutwiałych, zbyt nierównych, niezgodnych z instrukcją montażu lub niezdolnych do przeniesienia obciążeń pokrycia dachowego.

11. Nieprawidłowy dobór, montaż lub użytkowanie gontów może prowadzić do przecieków, podrywania przez wiatr, rozszczelnienia, odspajania, pękania, zawilgocenia konstrukcji dachu, powstawania pleśni, uszkodzenia mienia albo zagrożenia dla osób przebywających w pobliżu budynku.

Bezpieczeństwo na wysokości

1. Montaż gontów bitumicznych należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, ponieważ prace prowadzone są na połaci dachowej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

2. Podczas montażu należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawice ochronne, obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową, okulary ochronne oraz odzież roboczą.

3. Przy pracach na dachu należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, w szczególności szelki bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, punkty kotwiące, rusztowania, pomosty robocze, barierki lub inne systemy ochronne wymagane dla danego rodzaju prac.

4. Drabiny, rusztowania i podesty robocze muszą być stabilne, prawidłowo ustawione i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Nie należy prowadzić montażu podczas silnego wiatru, deszczu, śniegu, burzy, oblodzenia, ograniczonej widoczności lub w innych warunkach mogących zwiększać ryzyko poślizgnięcia, upadku albo utraty kontroli nad narzędziami.

6. Powierzchnia dachu może być śliska, szczególnie w przypadku wilgoci, pyłu, mchu, lodu, świeżej posypki mineralnej, wysokiej temperatury lub zabrudzeń.

7. Należy uważać na ostre krawędzie narzędzi, gwoździ, zszywek, noży dekarskich, obróbek blacharskich, odciętych fragmentów gontu oraz elementów poszycia dachowego.

8. Nie należy chodzić po świeżo ułożonym pokryciu w sposób powodujący przesuwanie, odkształcanie lub uszkodzenie gontów, szczególnie w wysokich temperaturach.

9. Produktów i paczek gontów nie należy używać jako podestów, stopni, podpór ani punktów zaczepienia sprzętu asekuracyjnego.

Bezpieczeństwo dzieci

1. Produkty nie są zabawkami i nie są przeznaczone do użytkowania ani montażu przez dzieci.

2. Gonty, gwoździe, zszywki, noże dekarskie, kleje, opakowania, folie zabezpieczające oraz odcięte fragmenty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

3. Małe elementy, takie jak gwoździe, zszywki, fragmenty folii, odcięte kawałki gontu lub części opakowań, mogą stanowić ryzyko połknięcia, zadławienia, skaleczenia albo przyklejenia do skóry.

4. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę gontami, foliami, kartonami, elementami mocującymi ani pozostałościami po montażu.

5. Po zakończeniu montażu należy usunąć z miejsca pracy wszystkie odpady, opakowania, folie, odcięte fragmenty, gwoździe, zszywki i niewykorzystane drobne elementy.

6. Zamontowane gonty powinny być prawidłowo ułożone i zamocowane, aby ograniczyć ryzyko ich poderwania przez wiatr, odpadnięcia lub przypadkowego oderwania.

7. Należy uniemożliwić dzieciom dostęp do dachu, składowanych paczek gontów oraz miejsc prowadzenia prac dekarskich.

Osoby o ograniczonych zdolnościach

1. Produkty mogą być użytkowane lub montowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

2. Osoby wykonujące montaż powinny rozumieć przeznaczenie gontu, sposób przygotowania podłoża, zasady układania, wymagane zakłady, sposób mocowania oraz zagrożenia wynikające z pracy na wysokości.

3. Nie zaleca się samodzielnego montażu przez osoby, które nie posiadają odpowiednich umiejętności technicznych, doświadczenia dekarskiego lub możliwości bezpiecznego wykonania prac na dachu.

4. Osoby o ograniczonej sprawności manualnej powinny zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia paczek, docinania gontów, używania noży dekarskich, gwoździowania oraz układania elementów na połaci.

5. W przypadku prac na wysokości montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby zdolne do bezpiecznego poruszania się po połaci dachowej i stosowania zabezpieczeń przed upadkiem.

Instalacja, konserwacja i naprawy

1. Instalację gontów bitumicznych należy wykonywać zgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcją montażu, dokumentacją techniczną, zasadami sztuki dekarskiej oraz wymaganiami właściwymi dla danego typu gontu.

2. Przed montażem należy sprawdzić, czy produkt jest właściwie dobrany do rodzaju dachu, kąta nachylenia połaci, rodzaju poszycia, warunków atmosferycznych oraz przewidywanego obciążenia wiatrem i śniegiem.

3. Nie należy montować gontów uszkodzonych, pękniętych, zdeformowanych, nadmiernie sklejonych, zawilgoconych, zabrudzonych, z uszkodzoną posypką, uszkodzonym rdzeniem, warstwą bitumiczną lub widocznymi wadami materiałowymi.

4. Podłoże pod gont powinno być pełne, równe, stabilne, suche, czyste i zdolne do przeniesienia przewidywanych obciążeń.

5. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić stan poszycia dachowego, obróbek blacharskich, okapu, koszy, kalenicy, wentylacji połaci oraz elementów odprowadzających wodę.

6. Gonty należy układać zgodnie z wymaganym kierunkiem, przesunięciem, zakładem, linią startową oraz wzorem przewidzianym dla danego kształtu, np. hexagonalnego.

7. Elementy należy mocować przy użyciu gwoździ, zszywek lub innych elementów mocujących dopuszczonych przez producenta, w liczbie i rozmieszczeniu zgodnym z instrukcją.

8. Mocowania należy wykonywać w miejscach przewidzianych dla danego typu gontu, tak aby nie powodować rozrywania materiału, nieszczelności ani odkształceń.

9. Gwoździe lub zszywki powinny być osadzone równo z powierzchnią gontu. Nadmierne wbicie może uszkodzić materiał, a zbyt płytkie osadzenie może powodować unoszenie lub rozszczelnienie pokrycia.

10. Podczas docinania należy używać ostrych narzędzi odpowiednich do gontów bitumicznych i wykonywać cięcia stabilnie, z dala od dłoni oraz elementów mogących zostać uszkodzonych.

11. Warstwa klejąca i właściwości samouszczelniające mogą wymagać odpowiedniej temperatury oraz działania promieni słonecznych. W niskiej temperaturze proces sklejenia może przebiegać wolniej.

12. W przypadku montażu w chłodnych warunkach należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ gont może być mniej elastyczny i bardziej podatny na pękanie przy zginaniu.

13 W wysokich temperaturach należy unikać nadmiernego chodzenia po świeżo ułożonym gontowym pokryciu, ponieważ może to powodować odkształcenia, zabrudzenia lub uszkodzenie posypki.

14. Nie należy stosować otwartego ognia, palników ani nadmiernego podgrzewania gontów, jeżeli nie jest to wyraźnie przewidziane w instrukcji producenta.

15. Nie należy modyfikować gontów w sposób osłabiający ich właściwości, np. przez nadmierne podcinanie, wykonywanie nieprzewidzianych otworów, przypalanie, rozrywanie, usuwanie posypki lub stosowanie nieodpowiednich klejów.

16. W przypadku stwierdzenia przecieków, odspajania, podrywania przez wiatr, pęknięć, uszkodzenia posypki, błędnego mocowania lub zawilgocenia podłoża produkt należy poprawić, wymienić albo wyłączyć z użytkowania do czasu naprawy.

17. Naprawy powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną lub dekarską i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Kontrola okresowa

1. Zaleca się okresową kontrolę stanu pokrycia z gontu bitumicznego, szczególnie po silnym wietrze, intensywnych opadach, gradobiciu, zaleganiu śniegu, oblodzeniu, dużych zmianach temperatury lub długotrwałej eksploatacji.

2. Podczas kontroli należy sprawdzić, czy gonty nie są podwinięte, poderwane, pęknięte, odspojone, przesunięte, zdeformowane, zabrudzone, nadmiernie zużyte lub pozbawione posypki mineralnej.

3. Należy sprawdzić stan mocowań, w szczególności czy gwoździe, zszywki lub inne elementy nie wystają, nie powodują nieszczelności i nie uszkadzają powierzchni gontu.

4. Należy sprawdzić szczelność przy okapach, koszach, kalenicach, kominach, oknach dachowych, przejściach dachowych, obróbkach blacharskich i innych miejscach szczególnie narażonych na przecieki.

5. Po silnym wietrze należy sprawdzić, czy nie doszło do oderwania lub podniesienia części gontów oraz czy pokrycie nadal tworzy zwartą i szczelną powierzchnię.

6. Po okresie zimowym należy sprawdzić, czy śnieg, lód lub zamarzająca woda nie spowodowały pęknięć, odspojeń, deformacji albo uszkodzeń warstwy bitumicznej.

7. W przypadku zauważenia mchu, liści, gałęzi lub innych zanieczyszczeń należy je usunąć, aby ograniczyć zatrzymywanie wilgoci na powierzchni dachu.

8. Uszkodzone, odspojone, popękane lub nieszczelne elementy należy wymienić albo naprawić, aby ograniczyć ryzyko przecieków, zawilgocenia konstrukcji, dalszego uszkodzenia pokrycia lub uszkodzenia mienia.

9. Kontrolę elementów zamontowanych na wysokości należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.

Czyszczenie i konserwacja

1. Pokrycie z gontu bitumicznego należy utrzymywać w stanie umożliwiającym prawidłowe odprowadzanie wody, szczelność, estetyczny wygląd oraz bezpieczne użytkowanie.

2. Zanieczyszczenia, liście, gałęzie, mech, osady, pył, śnieg i inne zabrudzenia należy usuwać w sposób nienaruszający posypki mineralnej, warstwy bitumicznej i mocowań.

3. Do czyszczenia należy stosować miękką szczotkę, wodę oraz łagodne środki przeznaczone do powierzchni dachowych, jeżeli są dopuszczone do stosowania z gontem bitumicznym.

4. Nie należy stosować środków żrących, agresywnych chemicznie, rozpuszczalników, preparatów ropopochodnych, szczotek drucianych, ostrych narzędzi ani metod mogących uszkodzić posypkę lub warstwę bitumiczną.

5. Nie należy kierować silnego strumienia wody pod zakłady gontów, ponieważ może to prowadzić do podciekania, odspajania lub uszkodzenia pokrycia.

6. Nie należy usuwać lodu lub śniegu z gontów za pomocą ostrych narzędzi, łopat metalowych, młotków ani otwartego ognia.

7. W przypadku usuwania śniegu należy pozostawić cienką warstwę ochronną, aby nie uszkodzić powierzchni gontu i posypki mineralnej.

8. W przypadku zauważenia pęknięcia, odspojenia, utraty posypki, nieszczelności lub pogorszenia działania produktu należy go wymienić albo naprawić.

Utylizacja

1. Zużyte gonty, uszkodzone elementy, odcięte fragmenty, folie zabezpieczające, opakowania oraz odpady montażowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji i gospodarki odpadami.

2. Produkty zawierające bitum, posypkę mineralną, tworzywa, kleje lub inne warstwy budowlane należy przekazać do odpowiednich punktów odbioru odpadów budowlanych albo utylizować zgodnie z lokalnymi zasadami.

3. Gontów bitumicznych, folii, opakowań oraz odpadów zawierających bitum nie należy spalać w piecach domowych, na otwartej przestrzeni ani w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

4. Ostre odpady, gwoździe, zszywki, odcięte fragmenty i elementy mocujące należy zabezpieczyć przed przypadkowym skaleczeniem osób trzecich.

5. Pył, drobiny posypki i odpady powstałe podczas docinania należy zebrać w sposób ograniczający ich rozsypywanie i przekazać do utylizacji zgodnie z lokalnymi zasadami.

6. Opakowania foliowe, kartonowe i inne materiały zabezpieczające należy segregować zgodnie z oznaczeniami i lokalnymi zasadami.

7. Utylizacja powinna być przeprowadzona w sposób niestwarzający zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

8. Nieprawidłowe postępowanie z odpadami może podlegać odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi.

Instrukcje bezpieczeństwa dla personelu specjalistycznego

1. Przed montażem należy sprawdzić zgodność produktu z projektem, dokumentacją techniczną, kątem nachylenia połaci, rodzajem poszycia, wentylacją dachu, obróbkami, wymaganym układem krycia oraz warunkami użytkowania.

2. Dobór gontu, elementów mocujących i akcesoriów powinien uwzględniać nachylenie dachu, obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, ekspozycję na promieniowanie UV, warunki temperaturowe oraz wymagania dotyczące szczelności.

3. Montaż powinien być wykonany w sposób zapewniający trwałość, szczelność, prawidłowe zakłady, odpowiednie mocowanie, wentylację połaci oraz brak zagrożenia dla użytkowników i osób trzecich.

4. Nie należy stosować gontu bitumicznego jako zamiennika elementów konstrukcyjnych, poszycia nośnego, systemów asekuracyjnych, obróbek wymaganych projektem lub rozwiązań technicznych niezgodnych z instrukcją producenta.

5. W miejscach szczególnie narażonych na przecieki, takich jak kosze, okapy, kalenice, kominy, świetliki, okna dachowe i przejścia dachowe, należy stosować właściwe obróbki, warstwy podkładowe i uszczelnienia.

6. Podczas montażu należy uwzględnić możliwość samouszczelniania gontów pod wpływem temperatury i promieniowania słonecznego, a także opóźnienie tego procesu w niskich temperaturach.

7. W przypadku montażu na dużych połaciach, dachach stromych lub w strefach narażonych na silny wiatr należy szczególnie starannie dobrać liczbę i rozmieszczenie mocowań.

8. Podczas prac należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawice ochronne, okulary ochronne, ochronę dróg oddechowych przy zapyleniu, obuwie robocze, odzież ochronną oraz sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

9. Wszelkie prace montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, zasadami BHP oraz dobrą praktyką dekarską.

Warunki specjalne i pogodowe

1. Nie należy prowadzić montażu w czasie deszczu, śniegu, burzy, silnego wiatru, oblodzenia, ograniczonej widoczności lub w innych warunkach mogących stwarzać zagrożenie dla osób wykonujących prace albo pogorszyć jakość montażu.

2. Przed montażem podłoże powinno być możliwie suche, czyste, stabilne i wolne od luźnych zanieczyszczeń.

3. W miejscach narażonych na intensywne promieniowanie UV, silny wiatr, mróz, obciążenie śniegiem, grad, zanieczyszczenia przemysłowe lub duże różnice temperatur należy regularnie kontrolować stan pokrycia.

4. W niskich temperaturach gont może być mniej elastyczny i bardziej podatny na pękanie podczas zginania, docinania lub układania.

5. W wysokich temperaturach warstwa bitumiczna może być bardziej miękka, dlatego należy unikać nadmiernego chodzenia po pokryciu, przesuwania ciężkich przedmiotów lub punktowego nacisku.

6. Silny wiatr może podrywać nieprawidłowo zamontowane lub jeszcze niesklejone gonty, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe mocowanie i dociśnięcie elementów.

7. Po intensywnych zjawiskach pogodowych należy sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia, podniesienia, przesunięcia lub odspojenia gontów.

8. Produkty należy chronić przed długotrwałym składowaniem w warunkach powodujących deformację, sklejenie, zawilgocenie, zabrudzenie, utratę posypki lub uszkodzenie warstwy bitumicznej.

Transport i przygotowanie

1. Przed montażem należy sprawdzić, czy produkty nie są uszkodzone, pęknięte, zdeformowane, zawilgocone, zabrudzone, nadmiernie sklejone, niekompletne lub pozbawione wymaganych elementów.

2. Paczki gontów należy transportować i przechowywać w sposób zabezpieczający przed zgnieceniem, uderzeniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem, deformacją, przegrzaniem oraz kontaktem z substancjami chemicznymi.

3. Gonty należy przechowywać na równym, suchym i stabilnym podłożu, w pozycji zalecanej przez producenta, z dala od źródeł ognia, wysokiej temperatury i ostrych przedmiotów.

4. Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na paczkach gontów, jeżeli może to spowodować ich trwałe odkształcenie, sklejenie lub uszkodzenie posypki.

5. Produkty należy przenosić ostrożnie, unikając zginania, łamania, uderzania, przeciągania po szorstkich powierzchniach i uszkodzenia narożników.

6. Przed montażem należy porównać produkt z miejscem zastosowania i upewnić się, że jego kształt, kolor, format, typ, masa, warstwa klejąca oraz sposób montażu odpowiadają wymaganiom dachowym.

7. Opakowanie należy otwierać ostrożnie, aby nie przeciąć, nie rozwarstwić ani nie uszkodzić gontów.

8. Przed rozpoczęciem prac należy przygotować odpowiednie narzędzia, elementy mocujące, warstwy podkładowe, obróbki, środki ochrony indywidualnej oraz bezpieczne miejsce montażu.

Zgodność z przepisami

1. Produkty powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem technicznym, instrukcją montażu oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

2. Produkty spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów w zakresie dotyczącym przewidywanego, bezpiecznego użytkowania.

3. W przypadku montażu w obiektach budowlanych, zabudowach elewacyjnych, tarasowych, ogrodowych lub ogrodzeniowych należy uwzględnić odpowiednie przepisy budowlane, zasady BHP oraz wymagania techniczne właściwe dla danego systemu.

4. Produkty należy stosować wyłącznie w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla użytkowników, osób trzecich, zwierząt ani środowiska.

5. W razie wątpliwości dotyczących doboru, montażu lub zastosowania produktu należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę techniczną.

Kontakt
Glinmet Sp. Z o.o.
ul. Rolnicza 13
42-160 Krzepice
e-mail: glinmet@glinmet.com
tel. +48 34 500 00 37
www.glinmet.pl