Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów stanowi priorytet działalności firmy GLINMET. Prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania naszych produktów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR).

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

1. Obróbki dachowe wykonywane przez firmę GLINMET należy stosować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, jako elementy wykończeniowe, ochronne i uszczelniające stosowane na dachach oraz przy elementach pokrycia dachowego.

2. Do obróbek dachowych zalicza się w szczególności wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, gąsiory modułowe, gąsiory baryłkowe, gąsiory płaskie, obróbki kalenicowe, obróbki szczytowe oraz blachę płaską przeznaczoną do wykonywania obróbek dekarskich.

3. Produkty przeznaczone są do stosowania z różnymi rodzajami pokryć dachowych, w szczególności z blachodachówką, blachą trapezową, papą, gontem bitumicznym, dachówką ceramiczną, dachówką cementową oraz innymi pokryciami, pod warunkiem prawidłowego dopasowania obróbki do konstrukcji dachu i rodzaju zastosowanego systemu.

4. Gąsiory dachowe służą do wykończenia kalenicy oraz osłonięcia miejsca styku dwóch połaci dachowych. Ich zadaniem jest ograniczenie ryzyka przedostawania się wody opadowej, śniegu, zanieczyszczeń oraz wilgoci pod pokrycie dachowe.

5. Gąsiory modułowe i baryłkowe mogą pełnić również funkcję estetyczną, nadając dachowi wygląd zbliżony do tradycyjnego pokrycia dachówkowego, przy zachowaniu lekkości pokrycia wykonanego z blachy.

6. Wiatrownice, w tym wiatrownice modułowe, prawostronne, lewostronne oraz wiatrownice do blachodachówki lub blachy trapezowej, służą do zabezpieczenia bocznych krawędzi dachu przed działaniem wiatru, opadów atmosferycznych oraz podwiewaniem pokrycia dachowego.

7. Pasy nadrynnowe służą do prawidłowego odprowadzania wody opadowej z połaci dachowej do rynny oraz do ograniczenia ryzyka podciekania wody pod pokrycie dachowe.

8. Pasy podrynnowe służą do ochrony deski czołowej, elementów drewnianych oraz konstrukcyjnych przed zawilgoceniem, podwiewaniem deszczu i niszczącym działaniem warunków atmosferycznych.

9. Blacha płaska powlekana może być stosowana do wykonywania obróbek dekarskich, obróbek okiennych, elementów osłonowych, wykończeniowych oraz innych prac blacharskich zgodnych z jej parametrami technicznymi.

10. Produkty wykonane ze stali ocynkowanej, blachy powlekanej, alucynku lub blachy z powłokami lakierniczymi należy stosować w warunkach zgodnych z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem odporności powłoki na korozję, promieniowanie UV, wilgoć oraz zmienne warunki atmosferyczne.

11. Obróbki dachowe powinny być dobierane odpowiednio do rodzaju pokrycia dachowego, kąta nachylenia połaci, miejsca montażu, wymiarów elementów dachu, warunków atmosferycznych oraz wymagań montażowych.

12. Produkty nie są elementami konstrukcyjnymi budynku i nie mogą być stosowane jako stopnie, podesty, punkty asekuracyjne, uchwyty do wspinania się, elementy nośne ani zabezpieczenia przeciwupadkowe.

13. Nie należy stosować produktów w sposób niezgodny z ich funkcją, wymiarami, materiałem wykonania, instrukcją montażu, przeznaczeniem lub parametrami technicznymi.

14. Nieprawidłowy dobór, montaż lub użytkowanie obróbek dachowych może prowadzić do przecieków, podwiewania pokrycia, korozji, uszkodzenia dachu, poluzowania elementów, odpadnięcia obróbek, uszkodzenia mienia oraz zagrożenia dla osób znajdujących się w pobliżu budynku.

Bezpieczeństwo na wysokości

1. Montaż obróbek dachowych należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, ponieważ prace prowadzone są na dachu, przy krawędziach połaci, przy okapie, kalenicy lub w innych miejscach narażonych na ryzyko upadku z wysokości.

2. Podczas montażu należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawice ochronne, obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową, okulary ochronne oraz odzież roboczą.

3. Przy pracach na dachu należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, w szczególności szelki bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, punkty kotwiące, rusztowania, pomosty robocze, barierki lub inne systemy ochronne wymagane dla danego rodzaju prac.

4. Drabiny, rusztowania i podesty robocze muszą być stabilne, prawidłowo ustawione i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Nie należy prowadzić montażu podczas silnego wiatru, deszczu, śniegu, burzy, oblodzenia, ograniczonej widoczności lub w innych warunkach mogących zwiększać ryzyko poślizgnięcia, upadku albo utraty kontroli nad narzędziami lub elementami obróbek.

6. Powierzchnia dachu może być śliska, szczególnie w przypadku wilgoci, pyłu, mchu, śniegu, lodu, opiłków metalowych albo innych zanieczyszczeń.

7. Należy uważać na ostre krawędzie blachy, narożniki, zakończenia obróbek, miejsca cięcia, wkręty, opiłki oraz elementy powstałe podczas wiercenia, cięcia lub montażu.

8. Obróbek dachowych nie należy używać jako punktów podparcia, stopni, uchwytów do wspinania się, zaczepów dla linek asekuracyjnych ani elementów umożliwiających poruszanie się po dachu.

9. Podczas przenoszenia długich obróbek, szczególnie elementów o długości 2 mb lub obróbek niestandardowych do 6 mb, należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko utraty równowagi, skaleczenia lub zahaczenia elementem o przeszkody.

Bezpieczeństwo dzieci

1. Produkty nie są zabawkami i nie są przeznaczone do użytkowania ani montażu przez dzieci.

2. Obróbki dachowe, blacha płaska, wkręty, łączniki, uszczelki, opakowania oraz narzędzia montażowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

3. Ostre krawędzie blach, narożniki, opiłki, fragmenty ciętych obróbek oraz małe elementy montażowe mogą stanowić ryzyko skaleczenia, połknięcia, zadławienia albo zranienia.

4. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę obróbkami dachowymi, arkuszami blachy, wkrętami, foliami ochronnymi, kartonami ani pozostałościami po montażu.

5. Po zakończeniu prac należy usunąć z miejsca montażu wszystkie odpady, opakowania, opiłki, niewykorzystane elementy mocujące, folie ochronne i pozostałości materiałowe.

6. Zamontowane obróbki powinny być stabilnie przymocowane, aby ograniczyć ryzyko ich poluzowania, odpadnięcia lub przypadkowego oderwania.

7. Należy pouczyć dzieci, aby nie wchodziły na dach, nie wspinały się po rynnach, ogrodzeniach, ścianach, deskach czołowych ani innych elementach w celu dotykania lub obciążania obróbek dachowych.

Osoby o ograniczonych zdolnościach

1. Produkty mogą być użytkowane lub montowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

2. Osoby wykonujące montaż powinny rozumieć przeznaczenie obróbek dachowych, zasady ich rozmieszczenia, sposób mocowania oraz zagrożenia wynikające z nieprawidłowego montażu.

3. Nie zaleca się samodzielnego montażu przez osoby, które nie posiadają odpowiednich umiejętności technicznych, doświadczenia dekarskiego lub możliwości bezpiecznego wykonywania prac na wysokości.

4. W przypadku prac na dachu montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby zdolne do bezpiecznego poruszania się po połaci dachowej i stosowania zabezpieczeń przed upadkiem.

5. Osoby o ograniczonej sprawności manualnej powinny zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia, ustawiania, docinania, zaginania, przykręcania i łączenia elementów obróbek dachowych.

Instalacja, konserwacja i naprawy

1. Instalację obróbek dachowych należy wykonywać zgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcją montażu, zasadami sztuki dekarskiej oraz wymaganiami właściwymi dla danego rodzaju pokrycia dachowego.

2. Przed montażem należy sprawdzić, czy produkt jest właściwie dobrany do rodzaju pokrycia dachowego, miejsca zastosowania, kąta nachylenia połaci, wymiarów dachu, sposobu odprowadzania wody oraz przewidywanych obciążeń wiatrem, śniegiem i wodą opadową.

3. Nie należy montować produktów uszkodzonych, wygiętych, pękniętych, skorodowanych, zarysowanych, z uszkodzoną powłoką ochronną, zdeformowanymi otworami montażowymi lub widocznymi wadami materiałowymi.

4. Przed montażem należy sprawdzić kompletność elementów, w szczególności obecność wymaganych obróbek, łączników, wkrętów, uszczelek, elementów systemowych oraz akcesoriów montażowych, jeżeli są wymagane.

5. Miejsce montażu powinno być stabilne, czyste, suche i wolne od luźnych zanieczyszczeń, lodu, śniegu, tłuszczu, opiłków oraz innych substancji mogących utrudnić prawidłowe mocowanie lub uszczelnienie.

6. Gąsiory należy montować w sposób zapewniający osłonę styku połaci dachowych, właściwą wentylację kalenicy oraz ograniczenie ryzyka przedostawania się wody, śniegu i zanieczyszczeń pod pokrycie dachowe.

7. Wiatrownice należy montować w sposób zapewniający stabilne zabezpieczenie bocznej krawędzi dachu przed działaniem wiatru, podwiewaniem pokrycia i przedostawaniem się wody opadowej.

8. Pasy nadrynnowe należy montować w sposób umożliwiający prawidłowe odprowadzenie wody opadowej z połaci dachowej do rynny.

9. Pasy podrynnowe należy montować tak, aby chroniły deskę czołową i elementy drewniane przed zawilgoceniem oraz negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

10. Blachę płaską przeznaczoną na obróbki należy obrabiać, ciąć i zaginać w sposób zgodny z zasadami obróbki blach powlekanych, aby nie doprowadzić do pękania powłoki, zarysowań, deformacji lub utraty właściwości ochronnych.

11. Elementy należy mocować odpowiednimi wkrętami, łącznikami lub innymi elementami montażowymi dopasowanymi do rodzaju podłoża, pokrycia dachowego oraz miejsca zastosowania.

12. Otwory montażowe i miejsca narażone na przeciekanie należy zabezpieczyć odpowiednimi uszczelkami, podkładkami, masą uszczelniającą lub innym rozwiązaniem zgodnym z zasadami sztuki dekarskiej.

13. Podczas przykręcania należy unikać nadmiernego dokręcania, które mogłoby uszkodzić powłokę ochronną, zdeformować obróbkę, uszkodzić pokrycie dachowe, podkładkę uszczelniającą lub osłabić połączenie.

14. Niedostateczne dokręcenie elementów mocujących może prowadzić do luzowania się obróbek, hałasu, drgań, przecieków, podwiewania, wyrwania mocowania lub odpadnięcia elementów.

15. Łączenie obróbek powinno być wykonane precyzyjnie, szczelnie i z zachowaniem odpowiednich zakładów, aby ograniczyć ryzyko przecieków oraz przedostawania się wody pod pokrycie dachowe.

16. Nie należy modyfikować obróbek w sposób osłabiający ich konstrukcję, np. przez nieprawidłowe cięcie, nadmierne wyginanie, spawanie, szlifowanie, usuwanie elementów zaczepowych lub wykonywanie dodatkowych otworów w miejscach nieprzewidzianych do montażu.

17. W przypadku obróbek modułowych należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie kolejnych elementów oraz zachowanie właściwego kierunku montażu, np. dla elementów prawostronnych i lewostronnych.

18. W przypadku stwierdzenia luzów, odkształceń, korozji, uszkodzenia powłoki, nieszczelności lub wyrwania mocowań produkt należy poprawić, wymienić albo wyłączyć z użytkowania do czasu naprawy.

19. Naprawy powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną lub dekarską i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Kontrola okresowa

1. Zaleca się okresową kontrolę stanu zamontowanych obróbek dachowych, szczególnie przed sezonem zimowym, po zimie, po intensywnych opadach deszczu, śniegu, gradobiciu, silnym wietrze, oblodzeniu lub długotrwałej eksploatacji.

2. Podczas kontroli należy sprawdzić, czy obróbki nie są poluzowane, wygięte, pęknięte, skorodowane, odspojone, przesunięte, uszkodzone mechanicznie lub nadmiernie zużyte.

3. Należy sprawdzić stan wkrętów, podkładek, uszczelek i innych elementów mocujących, w szczególności ich docisk, stabilność, korozję oraz ewentualne poluzowanie.

4. Należy zweryfikować, czy w miejscach montażu nie występują nieszczelności, uszkodzenia pokrycia dachowego, ogniska korozji, deformacje blachy, ślady przecieków lub zawilgocenia.

5. W przypadku gąsiorów należy sprawdzić stabilność połączeń, prawidłowe osłonięcie kalenicy, stan zakładów oraz drożność wentylacji, jeżeli dany system tego wymaga.

6. W przypadku wiatrownic należy sprawdzić, czy boczna krawędź dachu jest odpowiednio zabezpieczona oraz czy elementy nie zostały podniesione, odkształcone lub poluzowane przez wiatr.

7. W przypadku pasów nadrynnowych i podrynnowych należy sprawdzić, czy woda jest prawidłowo odprowadzana do rynny oraz czy nie występuje podlewanie, przeciekanie lub zawilgocenie deski czołowej.

8. W przypadku blach z powłoką lakierniczą należy kontrolować stan powłoki, w szczególności zarysowania, odpryski, przetarcia i miejsca mogące stać się ogniskami korozji.

9. Uszkodzone, poluzowane, skorodowane lub nadmiernie zużyte produkty należy wymienić albo naprawić, aby ograniczyć ryzyko przecieków, odpadnięcia elementów, uszkodzenia pokrycia dachowego lub zagrożenia dla osób i mienia.

10. Kontrolę elementów zamontowanych na wysokości należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.

Czyszczenie i konserwacja

1. Obróbki dachowe należy utrzymywać w stanie umożliwiającym ich prawidłowe działanie, stabilne mocowanie oraz bezpieczne użytkowanie.

2. Zanieczyszczenia, liście, mech, błoto, osady, pył i inne zabrudzenia należy usuwać w sposób nienaruszający powłoki ochronnej, ocynku, alucynku, pokrycia dachowego oraz elementów mocujących.

3. Do czyszczenia należy stosować wodę z dodatkiem łagodnego detergentu oraz miękką szmatkę, gąbkę lub szczotkę o delikatnym włosiu.

4. Nie należy stosować środków żrących, agresywnych chemicznie, rozpuszczalników, preparatów ropopochodnych, szczotek drucianych ani ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić powłokę ochronną lub warstwę ocynku.

5. Po wierceniu, cięciu lub montażu należy usunąć opiłki metalowe, ponieważ mogą powodować zarysowania, przebarwienia lub ogniska korozji na obróbkach i pokryciu dachowym.

6. W przypadku zauważenia uszkodzenia powłoki ochronnej należy zabezpieczyć miejsce zgodnie z zasadami konserwacji elementów stalowych ocynkowanych, alucynkowych lub malowanych proszkowo, zależnie od rodzaju produktu.

7. Nie należy malować, szlifować, spawać ani pokrywać obróbek środkami chemicznymi, które nie są przeznaczone do danego rodzaju stali, powłoki ochronnej lub powłoki lakierniczej.

8. Folię ochronną z blachy płaskiej lub obróbek należy usunąć zgodnie z zaleceniami producenta, aby ograniczyć ryzyko trwałego przyklejenia, przebarwień lub uszkodzenia powierzchni.

9. W przypadku zauważenia utraty stabilności, pęknięcia, odkształcenia, korozji lub pogorszenia działania produktu należy go wymienić albo naprawić.

Utylizacja

1. Zużyte produkty, uszkodzone elementy, wkręty, łączniki, opakowania, folie ochronne oraz odpady montażowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji i gospodarki odpadami.

2. Elementy wykonane ze stali ocynkowanej, alucynku lub blachy powlekanej należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki, recyklingu lub firm zajmujących się odbiorem odpadów metalowych.

3. Produktów pokrytych powłokami lakierniczymi, organicznymi lub malowanych proszkowo nie należy spalać w piecach domowych, na otwartej przestrzeni ani w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

4. Ostre odpady, opiłki, uszkodzone wkręty, łączniki i odkształcone fragmenty blachy należy zabezpieczyć przed przypadkowym skaleczeniem osób trzecich.

5. Opakowania foliowe, kartonowe i inne materiały zabezpieczające należy segregować zgodnie z oznaczeniami i lokalnymi zasadami.

6. Utylizacja powinna być przeprowadzona w sposób niestwarzający zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

7. Nieprawidłowe postępowanie z odpadami może podlegać odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi.

Instrukcje bezpieczeństwa dla personelu specjalistycznego

1. Przed montażem należy sprawdzić zgodność produktu z projektem, rodzajem pokrycia dachowego, wymiarami połaci, kątem nachylenia dachu, rozmieszczeniem rynien, rodzajem obróbki oraz lokalnymi warunkami klimatycznymi.

2. Dobór rodzaju i wymiarów obróbek dachowych powinien uwzględniać miejsce montażu, kierunek spływu wody, ekspozycję na wiatr, sposób wentylacji dachu, rodzaj pokrycia oraz wymagania szczelności.

3. Montaż powinien być wykonany w sposób zapewniający stabilność, trwałość, szczelność pokrycia dachowego oraz ograniczenie ryzyka przedostawania się wody, śniegu, wilgoci i zanieczyszczeń pod pokrycie dachowe.

4. Nie należy stosować obróbek dachowych jako zamienników elementów konstrukcyjnych, systemów asekuracyjnych, stopni kominiarskich, ław kominiarskich ani innych elementów wymaganych w dokumentacji projektowej.

5. W przypadku dachów o dużym nachyleniu, dużej powierzchni, silnej ekspozycji na wiatr, wysokim obciążeniu śniegiem lub skomplikowanej konstrukcji należy dobrać obróbki i sposób mocowania z uwzględnieniem wymagań technicznych danego obiektu.

6. Montaż powinien uwzględniać możliwość powstawania obciążeń dynamicznych spowodowanych wiatrem, śniegiem, lodem, wodą opadową, rozszerzalnością termiczną blachy oraz pracą konstrukcji dachu.

7. Elementy mocujące powinny być dobrane do odpowiednio wytrzymałego podłoża nośnego, tak aby obciążenia nie powodowały wyrwania mocowań ani uszkodzenia pokrycia dachowego.

8. Podczas prac należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawice ochronne, okulary ochronne, obuwie robocze, odzież ochronną oraz sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

9. Wszelkie prace montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, zasadami BHP oraz dobrą praktyką dekarską.

10. W przypadku obróbek wykonywanych na wymiar należy przed montażem zweryfikować zgodność wymiarów z zamówieniem, projektem oraz rzeczywistym miejscem zastosowania.

Warunki specjalne i pogodowe

1. Nie należy prowadzić montażu w czasie deszczu, śniegu, burzy, silnego wiatru, oblodzenia, ograniczonej widoczności lub w innych warunkach mogących stwarzać zagrożenie dla osób wykonujących prace.

2. Przed montażem powierzchnia dachu powinna być możliwie czysta, sucha, stabilna i wolna od luźnych zanieczyszczeń.

3. W miejscach narażonych na intensywne opady śniegu, oblodzenie, silny wiatr, zanieczyszczenia przemysłowe, wilgoć, zasolenie lub duże różnice temperatur należy regularnie kontrolować stan obróbek, powłok, łączeń i mocowań.

4. W rejonach o dużym obciążeniu wiatrem należy upewnić się, że wiatrownice, gąsiory, pasy i pozostałe obróbki są właściwie dobrane oraz zamocowane do warunków eksploatacji.

5. Produkty należy chronić przed długotrwałym składowaniem w warunkach powodujących korozję, zarysowanie, odbarwienie, zabrudzenie, deformację lub uszkodzenie powłoki ochronnej.

6. Elementy stalowe ocynkowane, alucynkowe i powlekane mogą ulec korozji w przypadku uszkodzenia powłoki ochronnej, dlatego należy unikać kontaktu z agresywnymi substancjami chemicznymi i zabezpieczać ewentualne uszkodzenia.

7. Po intensywnych opadach śniegu, odwilży, gradobiciu, silnym wietrze lub oblodzeniu nie należy przebywać bezpośrednio pod okapem dachu, jeżeli istnieje ryzyko zsunięcia się śniegu, lodu lub uszkodzonych elementów.

8. Należy pamiętać, że zmiany temperatury mogą powodować rozszerzalność i kurczliwość blachy, dlatego montaż powinien uwzględniać właściwe zakłady, sposób mocowania oraz możliwość pracy materiału.

Transport i przygotowanie

1. Przed montażem należy sprawdzić, czy produkty nie są uszkodzone, wygięte, zarysowane, skorodowane, zabrudzone, niekompletne lub pozbawione wymaganych elementów zestawu.

2. Obróbki dachowe, arkusze blachy płaskiej, gąsiory, wiatrownice, pasy nadrynnowe i podrynnowe należy transportować i przechowywać w sposób zabezpieczający przed zgnieceniem, uderzeniem, zarysowaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem, deformacją oraz kontaktem z substancjami chemicznymi.

3. Elementy powlekane należy chronić przed tarciem i przesuwaniem się względem innych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia powłoki ochronnej.

4. Nie należy rzucać, zginać ani dociskać produktów ciężkimi przedmiotami, jeżeli może to spowodować trwałe odkształcenie lub uszkodzenie powłoki.

5. Produkty należy przechowywać w miejscu suchym, wentylowanym i zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem czynników mogących powodować korozję.

6. Długie obróbki należy przenosić w sposób zapobiegający ich wyginaniu, skręcaniu lub uszkodzeniu krawędzi.

7. Przed montażem należy porównać produkt z miejscem zastosowania i upewnić się, że jego wymiar, kształt, długość, szerokość, profil, kolor, powłoka oraz sposób mocowania odpowiadają wymaganiom montażowym.

8. Opakowanie należy otwierać ostrożnie, aby nie zarysować, nie przeciąć ani nie uszkodzić produktu.

9. Przed rozpoczęciem prac należy przygotować odpowiednie narzędzia, elementy mocujące, środki uszczelniające, środki ochrony indywidualnej oraz bezpieczne miejsce pracy.

10. Odcienie kolorów obróbek mogą różnić się w zależności od partii produkcyjnej, rodzaju powłoki, ustawień ekranu oraz warunków oświetleniowych, dlatego przed montażem należy zweryfikować zgodność produktu z oczekiwaniami użytkownika.

Zgodność z przepisami

1. Produkty powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem technicznym, instrukcją montażu oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

2. Produkty spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów w zakresie dotyczącym przewidywanego, bezpiecznego użytkowania.

3. W przypadku montażu w obiektach budowlanych, zabudowach elewacyjnych, tarasowych, ogrodowych lub ogrodzeniowych należy uwzględnić odpowiednie przepisy budowlane, zasady BHP oraz wymagania techniczne właściwe dla danego systemu.

4. Produkty należy stosować wyłącznie w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla użytkowników, osób trzecich, zwierząt ani środowiska.

5. W razie wątpliwości dotyczących doboru, montażu lub zastosowania produktu należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę techniczną.

Kontakt
Glinmet Sp. Z o.o.
ul. Rolnicza 13
42-160 Krzepice
e-mail: glinmet@glinmet.com
tel. +48 34 500 00 37
www.glinmet.pl