Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów stanowi priorytet działalności firmy GLINMET. Prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania naszych produktów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR).

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

1. Taśmy kalenicowe, taśmy kominowe, taśmy dekarskie, taśmy naprawcze, uszczelki klinowe oraz taśmy rozprężne należy stosować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, jako akcesoria do uszczelniania, wentylacji, zabezpieczania, łączenia lub naprawy elementów dachowych, obróbek blacharskich, membran, folii dachowych oraz połączeń budowlanych.

2. Taśmy kalenicowe służą do zabezpieczenia kalenic i naroży dachu przed dostawaniem się wody deszczowej, śniegu, owadów, pyłu, kurzu oraz innych zanieczyszczeń, przy jednoczesnym umożliwieniu wentylacji przestrzeni dachowej.

3. Taśmy kominowe i opierzeniowe przeznaczone są do uszczelniania obróbek wokół kominów, wykuszy, okien dachowych, połączeń dachu ze ścianą oraz innych miejsc wymagających elastycznego i szczelnego wykończenia.

4. Taśmy dekarskie aluminiowo-butylowe służą do wykonywania uszczelnień, napraw rozerwań, szpar, pęknięć, przecieków oraz zabezpieczania miejsc narażonych na działanie wody, wilgoci, promieniowania UV i zmiennych warunków atmosferycznych.

5. Uszczelki klinowe i taśmy rozprężne stosuje się do uszczelniania koszy dachowych, rynien dachowych, kołnierzy okien dachowych, kalenic, pasów i skosów dachowych oraz innych szczelin wymagających elastycznego wypełnienia.

6. Taśmy do membran i folii dachowych należy stosować do łączenia, naprawy oraz uszczelniania folii, membran dachowych i przejść przez folie, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi temperatury montażu i rodzaju podłoża.

7. Taśmy naprawcze typu duct tape przeznaczone są do doraźnych napraw, uszczelniania i mocowania elementów takich jak folie, plandeki, węże, rury, elementy warsztatowe, ogrodowe lub techniczne, zgodnie z ich właściwościami użytkowymi.

8. Produkty należy dobierać odpowiednio do rodzaju podłoża, miejsca montażu, warunków atmosferycznych, temperatury, wilgotności, rodzaju pokrycia dachowego, wymiarów szczeliny, oczekiwanej trwałości połączenia oraz przewidywanego obciążenia.

9. Produkty nie są samodzielnymi elementami konstrukcyjnymi dachu i nie mogą być stosowane jako elementy nośne, zabezpieczenia przeciwupadkowe, punkty asekuracyjne, mocowania konstrukcyjne ani zamienniki prawidłowych obróbek lub rozwiązań wymaganych projektem budowlanym.

10. Nieprawidłowy dobór, montaż lub użytkowanie produktów może prowadzić do nieszczelności, przecieków, odklejenia taśmy, przedostawania się wody, śniegu, kurzu lub owadów, zawilgocenia konstrukcji, ograniczenia wentylacji, uszkodzenia pokrycia dachowego albo powstania szkód materialnych.

Bezpieczeństwo na wysokości

1. Montaż produktów na dachu, elewacji, przy kominie, oknie dachowym, kalenicy lub innym elemencie znajdującym się na wysokości należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2. Podczas montażu należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawice ochronne, obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową, okulary ochronne oraz odzież roboczą.

3. W przypadku prac na dachu należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem, w szczególności szelki bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, rusztowania, pomosty robocze, barierki lub inne systemy ochronne wymagane dla danego rodzaju prac.

4. Drabiny, rusztowania i podesty robocze muszą być stabilne, prawidłowo ustawione i użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Nie należy wykonywać montażu podczas silnego wiatru, deszczu, śniegu, burzy, oblodzenia, ograniczonej widoczności lub w innych warunkach zwiększających ryzyko poślizgnięcia, upadku albo utraty kontroli nad narzędziami.

6. Powierzchnia dachu może być śliska, szczególnie w przypadku wilgoci, mchu, pyłu, lodu, śniegu, opadów lub zabrudzeń. Przed rozpoczęciem prac należy ocenić bezpieczeństwo dojścia i miejsca montażu.

7. Produktów nie należy używać jako uchwytów, podpór, zaczepów, punktów mocowania sprzętu asekuracyjnego ani elementów umożliwiających poruszanie się po dachu.

8. Należy uważać na ostre krawędzie blach, dachówek, obróbek, profili, odciętych fragmentów taśm aluminiowych oraz narzędzi używanych podczas montażu.

Bezpieczeństwo dzieci

1. Produkty nie są zabawkami i nie są przeznaczone do użytkowania ani montażu przez dzieci.

2. Taśmy, uszczelki, kleje, folie ochronne, opakowania oraz odcięte fragmenty produktów należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

3. Małe elementy, odcięte fragmenty taśm, paski folii zabezpieczającej, opakowania i resztki montażowe mogą stanowić ryzyko połknięcia, zadławienia, skaleczenia lub przyklejenia do skóry.

4. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę taśmami samoprzylepnymi, klejem butylowym, foliami, kartonami ani pozostałościami po montażu.

5. Po zakończeniu montażu należy usunąć z miejsca pracy wszystkie odpady, folie ochronne, odcięte fragmenty, opakowania i niewykorzystane elementy.

6. Zamontowane produkty powinny być prawidłowo przyklejone, dociśnięte i zabezpieczone, aby ograniczyć ryzyko oderwania się elementów pod wpływem wiatru, wilgoci lub przypadkowego kontaktu.

Osoby o ograniczonych zdolnościach

1. Produkty mogą być użytkowane lub montowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

2. Osoby wykonujące montaż powinny rozumieć przeznaczenie produktu, sposób przygotowania podłoża, zasady klejenia, zagrożenia wynikające z pracy na wysokości oraz skutki nieprawidłowego uszczelnienia.

3. Nie zaleca się samodzielnego montażu przez osoby, które nie posiadają odpowiednich umiejętności technicznych, doświadczenia dekarskiego lub możliwości bezpiecznego wykonania prac na wysokości.

4. W przypadku prac dachowych, przy kominach, oknach dachowych, kalenicach lub obróbkach montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby zdolne do bezpiecznego wykonywania tego typu czynności.

5. Osoby o ograniczonej sprawności manualnej powinny zachować szczególną ostrożność podczas zdejmowania folii ochronnej, docinania taśm, formowania aluminium oraz dociskania produktów do podłoża.

Instalacja, konserwacja i naprawy

1. Instalację produktów należy wykonywać zgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcją montażu, dokumentacją techniczną, zasadami sztuki dekarskiej oraz wymaganiami właściwymi dla danego pokrycia dachowego.

2. Przed montażem należy sprawdzić, czy produkt jest właściwie dobrany do rodzaju pokrycia, obróbki, membrany, folii, komina, okna dachowego, kalenicy, kosza dachowego lub innego miejsca zastosowania.

3. Nie należy montować produktów uszkodzonych, zabrudzonych, zawilgoconych, zdeformowanych, z rozwarstwionym klejem, przerwanym aluminium, uszkodzoną geowłókniną, pianką, warstwą klejącą lub widocznymi wadami materiałowymi.

4. Przed przyklejeniem taśm należy dokładnie oczyścić, osuszyć i odtłuścić powierzchnię, na której produkt ma zostać zamontowany. Podłoże powinno być stabilne, zwarte, wolne od pyłu, tłuszczu, lodu, luźnych powłok, rdzy i zanieczyszczeń.

5. Taśmy samoprzylepne należy przyklejać w temperaturze i warunkach zalecanych dla danego produktu. Zbyt niska temperatura, wilgoć lub zabrudzone podłoże mogą znacząco obniżyć przyczepność kleju.

6. W przypadku taśm z klejem butylowym należy unikać dotykania powierzchni klejącej rękami oraz zabrudzenia jej pyłem, piaskiem, wodą lub olejem.

7. Taśmy aluminiowe i kominowe należy formować stopniowo, bez nadmiernego rozciągania, zaginania lub uszkadzania warstwy aluminium, powłoki ochronnej albo kleju.

8. Przy montażu taśm kalenicowych należy zapewnić prawidłowe ułożenie produktu, szczelne przyleganie pasów aluminiowych do pokrycia oraz zachowanie funkcji wentylacyjnej geowłókniny.

9. Nie należy zaklejać ani blokować elementów odpowiedzialnych za wentylację dachu, jeżeli produkt ma pełnić funkcję wentylacyjną.

10. Uszczelki klinowe i taśmy rozprężne należy montować w sposób umożliwiający ich prawidłowe dopasowanie do szczeliny oraz swobodne rozprężenie, bez nadmiernego ściskania lub deformacji.

11. Taśmy do membran i folii dachowych należy przyklejać wyłącznie do powierzchni oczyszczonych i przygotowanych zgodnie z wymaganiami producenta. Nieprawidłowe przygotowanie powierzchni może powodować nieszczelność połączenia.

12. Taśmy naprawcze typu duct tape należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku napraw narażonych na stałe obciążenia, wysoką temperaturę, ciśnienie lub kontakt z substancjami chemicznymi należy upewnić się, że produkt jest odpowiedni do takiego zastosowania.

13. Nie należy stosować produktów na powierzchniach gorących, mokrych, oblodzonych, silnie zabrudzonych, kruchych, łuszczących się albo nieprzystosowanych do klejenia.

14. Nie należy modyfikować produktów w sposób osłabiający ich właściwości, np. przez nadmierne nacinanie, rozrywanie, punktowe przebijanie, przypalanie, klejenie nieodpowiednimi substancjami lub łączenie z materiałami niekompatybilnymi.

15. W przypadku stwierdzenia odklejenia, pęknięcia, rozwarstwienia, utraty elastyczności, uszkodzenia aluminium, pianki, geowłókniny lub kleju produkt należy wymienić albo poprawić zgodnie z zasadami montażu.

16. Naprawy pokryć dachowych, obróbek i uszczelnień powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną lub dekarską.

Kontrola okresowa

1. Zaleca się okresową kontrolę stanu zamontowanych produktów, szczególnie po silnym wietrze, intensywnych opadach, gradobiciu, zaleganiu śniegu, dużych zmianach temperatury, pracach serwisowych na dachu lub długotrwałej eksploatacji.

2. Podczas kontroli należy sprawdzić, czy taśmy i uszczelki nie są odklejone, pęknięte, rozwarstwione, przesunięte, zdeformowane, zabrudzone, sparciałe, uszkodzone mechanicznie lub pozbawione właściwej przyczepności.

3. W przypadku taśm kalenicowych należy sprawdzić przyleganie pasów aluminiowych, stan geowłókniny, drożność wentylacji oraz brak uszkodzeń spowodowanych przez wiatr, ptaki, owady, lód lub zanieczyszczenia.

4. W przypadku taśm kominowych i opierzeniowych należy sprawdzić szczelność połączeń przy kominie, ścianie, oknie dachowym lub innym elemencie oraz upewnić się, że taśma nie odkleiła się od podłoża.

5. W przypadku taśm dekarskich i naprawczych należy sprawdzić, czy nie występują przecieki, pęcherze, odspojenia, rozdarcia, załamania lub miejsca, w których woda może podchodzić pod taśmę.

6. W przypadku uszczelek klinowych i rozprężnych należy sprawdzić, czy uszczelka nadal wypełnia szczelinę, nie uległa nadmiernemu ściśnięciu, wykruszeniu, przesunięciu lub zawilgoceniu.

7. Uszkodzone, odklejone, zużyte lub niespełniające swojej funkcji produkty należy wymienić, aby ograniczyć ryzyko przecieków, zawilgocenia konstrukcji dachu, utraty izolacji lub uszkodzenia mienia.

8. Kontrolę elementów zamontowanych na wysokości należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Czyszczenie i konserwacja

1. Produkty należy utrzymywać w stanie umożliwiającym ich prawidłowe działanie, szczelność, przyczepność oraz bezpieczne użytkowanie.

2. Zanieczyszczenia, pył, liście, mech, osady, piasek i inne zabrudzenia należy usuwać w sposób nienaruszający powierzchni taśmy, geowłókniny, pianki, aluminium, kleju lub pokrycia dachowego.

3. Do czyszczenia należy stosować wodę z dodatkiem łagodnego detergentu oraz miękką szmatkę, gąbkę lub szczotkę o delikatnym włosiu.

4. Nie należy stosować środków żrących, agresywnych chemicznie, rozpuszczalników, benzyny, preparatów ropopochodnych, ostrych narzędzi, szczotek drucianych ani myjek wysokociśnieniowych kierowanych bezpośrednio na krawędzie taśm.

5. Nie należy mechanicznie podważać, skrobać ani odrywać zamontowanych taśm, jeżeli nie jest planowana ich wymiana.

6. W przypadku taśm wentylacyjnych należy usuwać zanieczyszczenia ograniczające przepływ powietrza, ale bez uszkadzania geowłókniny lub elementów aluminiowych.

7. W przypadku zauważenia utraty przyczepności, nieszczelności, rozwarstwienia, pęknięcia, degradacji pianki lub uszkodzenia taśmy produkt należy wymienić.

8. Nie należy pokrywać produktów farbami, klejami, silikonami, pianami lub innymi środkami, jeżeli nie są one przeznaczone do danego materiału i mogą ograniczyć funkcję produktu.

Utylizacja
1. Zużyte produkty, odcięte fragmenty, folie ochronne, opakowania oraz odpady montażowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji i gospodarki odpadami.

2. Elementy wykonane z aluminium, tworzyw sztucznych, pianek, włóknin, klejów butylowych, akrylowych lub kauczukowych należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki lub postępować z nimi zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji.

3. Produktów zawierających tworzywa sztuczne, kleje, pianki, powłoki organiczne lub warstwy bitumiczne nie należy spalać w piecach domowych, na otwartej przestrzeni ani w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

4. Ostre fragmenty taśm aluminiowych, obróbek lub odcięte części produktów należy zabezpieczyć przed przypadkowym skaleczeniem osób trzecich.

5. Opakowania foliowe, kartonowe i inne materiały zabezpieczające należy segregować zgodnie z oznaczeniami i lokalnymi zasadami.

6. Utylizacja powinna być prowadzona w sposób niestwarzający zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

7. Nieprawidłowe postępowanie z odpadami może podlegać odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi.

Instrukcje bezpieczeństwa dla personelu specjalistycznego
1. Przed montażem należy sprawdzić zgodność produktu z projektem, dokumentacją techniczną, rodzajem pokrycia dachowego, obróbką, membraną, podłożem, przewidywanymi warunkami atmosferycznymi oraz wymaganiami dotyczącymi szczelności i wentylacji.

2. Dobór taśmy, uszczelki lub kleju powinien uwzględniać rodzaj materiału, temperaturę montażu, przyczepność do podłoża, odporność na promieniowanie UV, wodę, wilgoć, wiatr, śnieg, odkształcenia oraz pracę termiczną elementów.

3. Montaż powinien być wykonany w sposób zapewniający trwałość, szczelność, prawidłową wentylację, odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz brak zagrożenia dla użytkowników i osób trzecich.

4. Nie należy stosować produktów jako zamienników systemowych obróbek blacharskich, elementów konstrukcyjnych, elementów mocujących lub rozwiązań wymaganych w dokumentacji projektowej.

5. W miejscach szczególnie narażonych na wodę, śnieg, wiatr, lód, intensywne promieniowanie UV lub zanieczyszczenia należy uwzględnić podwyższone wymagania dotyczące trwałości i kontroli połączeń.

6. W przypadku obróbek kominów, okien dachowych, ścian, koszy dachowych i kalenic należy zachować odpowiednie zakłady, kierunek odprowadzania wody oraz zgodność z zasadami sztuki dekarskiej.

7. Podczas prac należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawice ochronne, okulary ochronne, obuwie robocze, odzież ochronną, a przy pracach na wysokości również sprzęt zabezpieczający przed upadkiem.

8. Wszelkie prace montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, zasadami BHP oraz dobrą praktyką dekarską.

Warunki specjalne i pogodowe
1. Nie należy prowadzić montażu w czasie deszczu, śniegu, burzy, silnego wiatru, oblodzenia, ograniczonej widoczności lub w innych warunkach mogących stwarzać zagrożenie dla osób wykonujących prace.

2. Przed montażem powierzchnia powinna być możliwie sucha, czysta, stabilna i wolna od luźnych zanieczyszczeń.

3. W miejscach narażonych na intensywne promieniowanie UV, wilgoć, zasolenie, zanieczyszczenia przemysłowe, skrajne temperatury, zalegający śnieg lub silny wiatr należy regularnie kontrolować stan produktów.

4. W rejonach o dużym obciążeniu śniegiem, silnym wietrze lub intensywnych opadach należy upewnić się, że zastosowane taśmy, uszczelki i obróbki są właściwie dobrane do warunków eksploatacji.

5. Produkty należy chronić przed długotrwałym składowaniem w warunkach powodujących deformację, zabrudzenie, zawilgocenie, sklejenie, utratę właściwości klejących, odbarwienie lub degradację materiału.

6. Kleje butylowe, akrylowe i kauczukowe mogą zmieniać swoje właściwości pod wpływem temperatury, dlatego należy przestrzegać zalecanych warunków montażu i przechowywania.

7. Elementy piankowe i rozprężne mogą zmieniać swoje właściwości pod wpływem skrajnych temperatur, wilgoci, promieniowania UV lub substancji chemicznych, dlatego nie należy stosować ich w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem.

8. W systemach dachowych należy uwzględnić możliwość ograniczenia szczelności lub wentylacji przez lód, śnieg, liście, piasek, pył lub inne zanieczyszczenia.

Transport i przygotowanie
1. Przed montażem należy sprawdzić, czy produkty nie są uszkodzone, zabrudzone, zawilgocone, zdeformowane, rozwarstwione, niekompletne lub pozbawione wymaganej warstwy ochronnej.

2. Produkty należy transportować i przechowywać w sposób zabezpieczający przed zgnieceniem, uderzeniem, zarysowaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem, deformacją oraz kontaktem z substancjami chemicznymi.

3. Rolki taśm należy przechowywać w pozycji i warunkach ograniczających ryzyko deformacji, sklejenia warstw, utraty właściwości klejących lub zabrudzenia powierzchni kleju.

4. Produkty z aluminium należy chronić przed zagięciem, przetarciem, przecięciem i uszkodzeniem powłoki ochronnej.

5. Produkty z pianki poliuretanowej, taśmy rozprężne oraz uszczelki należy chronić przed trwałym zgnieceniem, wilgocią, wysoką temperaturą i zabrudzeniem.

6. Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na produktach, jeżeli może to spowodować ich trwałe odkształcenie lub utratę właściwości użytkowych.

7. Opakowanie należy otwierać ostrożnie, aby nie przeciąć, nie zarysować ani nie uszkodzić produktu.

8. Przed rozpoczęciem prac należy przygotować odpowiednie narzędzia, środki ochrony indywidualnej, miejsce montażu oraz elementy potrzebne do prawidłowego oczyszczenia i przygotowania podłoża.

Zgodność z przepisami
1. Produkty powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem technicznym, instrukcją montażu oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

2. Produkty spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego

bezpieczeństwa produktów w zakresie dotyczącym przewidywanego, bezpiecznego użytkowania.

3. W przypadku montażu w obiektach budowlanych, zabudowach elewacyjnych, tarasowych, ogrodowych lub ogrodzeniowych należy uwzględnić odpowiednie przepisy budowlane, zasady BHP oraz wymagania techniczne właściwe dla danego systemu.

4. Produkty należy stosować wyłącznie w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla użytkowników, osób trzecich, zwierząt ani środowiska.

5. W razie wątpliwości dotyczących doboru, montażu lub zastosowania produktu należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę techniczną.

Kontakt
Glinmet Sp. Z o.o.
ul. Rolnicza 13
42-160 Krzepice
e-mail: glinmet@glinmet.com
tel. +48 34 500 00 37
www.glinmet.pl