Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów stanowi priorytet działalności firmy GLINMET. Prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania naszych produktów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR).

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

1. Uszczelki profilowane należy stosować wyłącznie jako elementy uszczelniające, wypełniające i ochronne w systemach pokryć dachowych, elewacyjnych, obróbek blacharskich oraz innych elementów wykonanych z blach profilowanych.

2. Produkty są przeznaczone do ograniczania przedostawania się wody, śniegu, pyłu, zanieczyszczeń, owadów oraz drobnych zwierząt pod pokrycie lub w szczeliny konstrukcyjne.

3. Uszczelki należy dobierać do odpowiedniego profilu blachy, wysokości fali, kształtu przetłoczenia oraz miejsca montażu.

4. Produkt nie jest elementem konstrukcyjnym i nie może być stosowany jako podpora, element nośny, przekładka dystansowa przenosząca obciążenia ani zabezpieczenie przeciw upadkowe.

5. Uszczelki nie są przeznaczone do kontaktu z żywnością, wodą pitną ani do zastosowań medycznych.

6. Produkt należy stosować zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją montażu oraz zaleceniami dotyczącymi danego systemu pokrycia.

Bezpieczeństwo na wysokości

1. Montaż uszczelek należy wykonywać ostrożnie, w sposób zapewniający prawidłowe dopasowanie produktu do profilu blachy oraz miejsca zastosowania.

2. Jeżeli montaż odbywa się na dachu, elewacji, rusztowaniu lub innej wysokości, należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz przestrzegać zasad BHP dotyczących pracy na wysokości.

3. Drabiny, podesty i rusztowania muszą być ustawione stabilnie, a osoby wykonujące prace powinny być zabezpieczone przed upadkiem.

4. Należy unikać prowadzenia montażu w warunkach ograniczających bezpieczeństwo, takich jak silny wiatr, deszcz, śnieg, oblodzenie, burza lub ograniczona widoczność.

5. Podczas montażu należy uważać na ostre krawędzie blach, obróbek i elementów mocujących, które mogą powodować skaleczenia.

6. Nie należy chodzić po uszczelkach ani używać ich jako elementów podpierających podczas prac montażowych.

Bezpieczeństwo dzieci

1. Uszczelki nie są zabawką i nie są przeznaczone do użytkowania przez dzieci.

2. Produkt oraz jego opakowanie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

3. Małe fragmenty uszczelek, odcięte kawałki lub elementy opakowania mogą stanowić ryzyko połknięcia, zadławienia albo uduszenia.

4. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę uszczelkami, foliami, taśmami ani innymi materiałami opakowaniowymi.

5. Po zakończeniu montażu należy usunąć z miejsca pracy wszystkie odpady, odcięte fragmenty i opakowania.

Osoby o ograniczonych zdolnościach

1. Produkty mogą być użytkowane lub montowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

2. Osoby wykonujące montaż powinny rozumieć przeznaczenie produktu oraz zagrożenia wynikające z nieprawidłowego zastosowania.

3. Nie zaleca się samodzielnego montażu przez osoby, które nie posiadają odpowiednich umiejętności, wiedzy technicznej lub możliwości bezpiecznego wykonania prac.

Instalacja, konserwacja i naprawy

1. Montaż uszczelek powinien być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną lub doświadczenie w pracach montażowych przy pokryciach dachowych, elewacjach lub obróbkach blacharskich.

2. Przed montażem należy sprawdzić, czy uszczelka jest właściwie dobrana do profilu blachy, miejsca montażu oraz warunków użytkowania.

3. Nie należy montować uszczelek uszkodzonych, zdeformowanych, nadmiernie zabrudzonych, zawilgoconych lub z widocznymi śladami degradacji materiału.

4. Uszczelkę należy układać równomiernie, bez nadmiernego rozciągania, zgniatania, skręcania lub nacinania w miejscach, które mogłyby pogorszyć szczelność.

5. Jeżeli uszczelka posiada otwory wentylacyjne, nie należy ich zasłaniać, zaklejać ani deformować, ponieważ może to ograniczyć prawidłową wentylację i odprowadzanie pary wodnej.

6. Do docinania uszczelek należy używać narzędzi odpowiednich do materiału produktu, zachowując ostrożność przy ostrzach.

7. W przypadku stwierdzenia nieszczelności, przesunięcia lub uszkodzenia uszczelki należy ją poprawić albo wymienić na nową.

Kontrola okresowa

1. Zaleca się okresową kontrolę stanu uszczelek, szczególnie po silnych opadach, wichurach, gradobiciu, intensywnym nasłonecznieniu lub długotrwałej eksploatacji.

2. Podczas kontroli należy sprawdzić, czy uszczelki nie są przesunięte, zdeformowane, popękane, sparciałe, nadmiernie ściśnięte lub oderwane od miejsca montażu.

3. Należy upewnić się, że uszczelki nadal prawidłowo wypełniają szczeliny i nie blokują wymaganej wentylacji pokrycia.

4. Uszkodzone, zużyte lub niewłaściwie działające uszczelki należy wymienić, aby ograniczyć ryzyko przecieków, zawilgocenia, korozji lub przedostawania się zanieczyszczeń.

5. Kontrolę elementów zamontowanych na wysokości należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.

Czyszczenie i konserwacja

1. Uszczelki nie wymagają specjalistycznej konserwacji, jednak należy utrzymywać miejsce ich montażu w stanie umożliwiającym prawidłowe działanie produktu.

2. Zanieczyszczenia można usuwać ręcznie lub przy użyciu miękkiej szczotki, gąbki albo wody z łagodnym detergentem.

3. Nie należy stosować środków żrących, rozpuszczalników, preparatów ropopochodnych, ostrych narzędzi ani szczotek

drucianych, które mogą uszkodzić strukturę materiału.

4. Nie należy wystawiać uszczelek na działanie otwartego ognia, bardzo wysokiej temperatury ani substancji chemicznych niezgodnych z materiałem produktu.

5. W przypadku zauważenia utraty elastyczności, odkształceń, kruszenia się materiału lub pogorszenia szczelności należy wymienić produkt.

Utylizacja
1. Zużyte uszczelki, odcięte fragmenty oraz opakowania należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji i gospodarki odpadami.

2. Produktów wykonanych z tworzyw sztucznych nie należy spalać w piecach domowych, na otwartej przestrzeni ani w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

3. Odpady należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki, recyklingu lub firmy zajmującej się odbiorem odpadów.

4. Opakowania foliowe, kartonowe lub inne materiały zabezpieczające należy segregować zgodnie z oznaczeniami i lokalnymi zasadami.

5.Utylizacja powinna być przeprowadzona w sposób niestwarzający zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Instrukcje bezpieczeństwa dla personelu specjalistycznego
1. Przed montażem należy sprawdzić zgodność uszczelki z profilem blachy, projektem, dokumentacją techniczną oraz miejscem zastosowania.

2. Montaż powinien być wykonany w taki sposób, aby produkt nie ograniczał wymaganej wentylacji, odprowadzenia wilgoci ani prawidłowej pracy pokrycia.

3. Nie należy stosować uszczelek jako zamiennika elementów konstrukcyjnych, izolacji przeciwpożarowej, membran, obróbek blacharskich lub innych produktów o odmiennym przeznaczeniu.

4. W miejscach narażonych na szczególne warunki atmosferyczne należy uwzględnić możliwość przyspieszonego zużycia materiału.

5. Podczas prac należy stosować rękawice ochronne oraz inne środki ochrony indywidualnej odpowiednie do zakresu robót.

6. Wszelkie prace montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

Warunki specjalne i pogodowe
1. Nie zaleca się montażu uszczelek podczas deszczu, śniegu, oblodzenia, silnego wiatru, burzy, bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury, jeżeli warunki te mogą pogorszyć bezpieczeństwo pracy albo jakość montażu.

2. Przed montażem powierzchnia powinna być możliwie czysta, sucha i wolna od luźnych zanieczyszczeń.

3. W miejscach szczególnie narażonych na wilgoć, wiatr, promieniowanie UV, zasolenie lub zanieczyszczenia przemysłowe należy regularnie kontrolować stan uszczelek.

4. W rejonach o dużych opadach śniegu lub intensywnym nawiewaniu zanieczyszczeń należy upewnić się, że zastosowany typ uszczelki jest odpowiedni do warunków eksploatacji.

5. Uszczelki należy chronić przed długotrwałym składowaniem w warunkach mogących powodować deformację, zabrudzenie lub degradację materiału.

Transport i przygotowanie
1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony, zdeformowany, trwale zgnieciony lub zabrudzony.

2. Uszczelki należy transportować i przechowywać w sposób zabezpieczający przed nadmiernym ściskaniem, rozrywaniem, przecięciem, zabrudzeniem oraz działaniem substancji chemicznych.

3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia, wysokiej temperatury i ostrych przedmiotów.

4. Nie należy kłaść na uszczelkach ciężkich przedmiotów, które mogą spowodować trwałe odkształcenie materiału.

5. Przed montażem należy porównać uszczelkę z profilem blachy i upewnić się, że jej kształt odpowiada miejscu zastosowania.

6. Opakowanie należy otwierać ostrożnie, aby nie przeciąć lub nie uszkodzić produktu.

Zgodność z przepisami
1. Produkt powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem, opisem technicznym, instrukcją montażu oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

2. Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów w zakresie dotyczącym przewidywanego, bezpiecznego użytkowania.

3. W przypadku montażu w obiektach budowlanych należy uwzględnić odpowiednie przepisy budowlane, BHP oraz wymagania techniczne właściwe dla danego systemu pokrycia.

4. Produkt należy stosować wyłącznie w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla użytkowników, osób trzecich, zwierząt ani środowiska.

5. W razie wątpliwości dotyczących doboru lub zastosowania produktu należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę techniczną.

Kontakt
Glinmet Sp. Z o.o.
ul. Rolnicza 13
42-160 Krzepice
e-mail: glinmet@glinmet.com
tel. +48 34 500 00 37
www.glinmet.pl