Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów stanowi priorytet działalności firmy GLINMET. Prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania naszych produktów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR).

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

1. Akcesoria wykończeniowe, osłonowe i montażowe należy stosować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, jako elementy zabezpieczające, uszczelniające, mocujące lub estetycznie wykańczające dachy, elewacje, ogrodzenia, blachy profilowane, płyty warstwowe oraz inne elementy budowlane.

2. Zakończenia do gąsiorów służą do zabezpieczania końcowych odcinków gąsiorów dachowych przed przedostawaniem się wody, śniegu, zanieczyszczeń oraz drobnych zwierząt pod pokrycie dachowe.

3. Kalotki służą do wspomagania prawidłowego mocowania blach trapezowych, płyt warstwowych lub podobnych elementów, a także do rozpraszania naprężeń powstających podczas dokręcania wkrętów oraz uszczelniania miejsca połączenia.

4. Zaślepki PVC do sztachet metalowych służą do estetycznego wykończenia sztachet oraz zabezpieczenia ich krawędzi przed bezpośrednim kontaktem.

5. Produkty nie są elementami konstrukcyjnymi i nie mogą być stosowane jako elementy nośne, podesty, uchwyty do podnoszenia, zabezpieczenia przeciw upadkowe ani elementy przenoszące obciążenia inne niż wynikające z ich standardowego przeznaczenia.

6. Produktów nie należy stosować w sposób niezgodny z ich funkcją, wymiarami, materiałem wykonania oraz zaleceniami montażowymi.

7. Produkty należy dobierać odpowiednio do rodzaju blachy, pokrycia dachowego, ogrodzenia, profilu, koloru, powłoki, materiału oraz warunków użytkowania.

Bezpieczeństwo na wysokości

1.Montaż produktów należy wykonywać ostrożnie, przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz środków ochrony indywidualnej.

2. W przypadku montażu na dachu, elewacji, rusztowaniu, drabinie lub innej wysokości należy przestrzegać zasad BHP dotyczących pracy na wysokości.

3. Drabiny, rusztowania i podesty robocze muszą być stabilne, prawidłowo ustawione i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

4. Osoby wykonujące prace na wysokości powinny stosować odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem, w szczególności uprzęże, linki asekuracyjne, barierki lub inne systemy ochronne, jeżeli wymagają tego warunki pracy.

5. Podczas montażu należy zachować ostrożność w pobliżu krawędzi dachu, otworów, świetlików, niezabezpieczonych krawędzi konstrukcji oraz śliskich powierzchni.

6. Należy uważać na ostre krawędzie blach, sztachet, obróbek, wkrętów, nitów oraz innych elementów montażowych, które mogą powodować skaleczenia.

7. Nie należy prowadzić montażu podczas silnego wiatru, opadów deszczu, śniegu, burzy, oblodzenia lub w innych warunkach ograniczających bezpieczeństwo pracy.

8. Produktów nie należy używać jako stopni, podpór, punktów zaczepienia ani elementów ułatwiających poruszanie się po dachu lub konstrukcji.

Bezpieczeństwo dzieci

1. Produkty nie są zabawkami i nie są przeznaczone do użytkowania ani montażu przez dzieci.

2. Produkty oraz ich opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

3. Małe elementy, takie jak zaślepki, kalotki, fragmenty uszczelek, śruby, wkręty, nity lub odcięte części produktów, mogą stanowić ryzyko połknięcia, zadławienia lub skaleczenia.

4. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę produktami, foliami, taśmami, kartonami ani innymi materiałami opakowaniowymi.

5. Po zakończeniu montażu należy usunąć z miejsca pracy wszystkie odpady, opakowania, odcięte fragmenty oraz niewykorzystane drobne elementy.

6. Zamontowane elementy powinny być prawidłowo osadzone i zabezpieczone, aby ograniczyć ryzyko ich odpadnięcia lub przypadkowego demontażu przez dzieci.

Osoby o ograniczonych zdolnościach

1. Produkty mogą być użytkowane lub montowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

2. Osoby wykonujące montaż powinny rozumieć przeznaczenie produktu oraz zagrożenia wynikające z jego nieprawidłowego zastosowania.

3. Nie zaleca się samodzielnego montażu przez osoby, które nie posiadają odpowiednich umiejętności technicznych, doświadczenia lub możliwości bezpiecznego wykonania prac.

4. W przypadku prac na wysokości montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby zdolne do bezpiecznego wykonywania tego typu czynności.

Instalacja, konserwacja i naprawy

1. Instalację produktów należy wykonywać zgodnie z ich przeznaczeniem, dokumentacją techniczną, instrukcją montażu oraz zasadami prawidłowego montażu elementów dachowych, elewacyjnych lub ogrodzeniowych.

2. Przed montażem należy sprawdzić, czy produkt jest właściwie dobrany do danego zastosowania, profilu, wymiaru, rodzaju blachy, płyty, gąsiora, sztachety lub innego elementu.

3. Nie należy montować produktów uszkodzonych, pękniętych, zdeformowanych, skorodowanych, z widocznymi ubytkami powłoki, przecięciami, odklejonymi elementami gumowymi lub innymi wadami mogącymi wpływać na bezpieczeństwo.

4. Zakończenia do gąsiorów należy montować w sposób zapewniający prawidłowe zabezpieczenie przed wodą, śniegiem i zanieczyszczeniami.

5. Kalotki należy stosować z odpowiednimi elementami mocującymi, zgodnymi z rodzajem blachy, płyty warstwowej, podłoża oraz warunkami użytkowania.

6. Podczas dokręcania elementów mocujących z kalotką należy unikać nadmiernego docisku, który mógłby spowodować deformację blachy, uszkodzenie uszczelki lub pogorszenie szczelności połączenia.

7. Zaślepki PVC należy montować w sposób zapewniający ich stabilne osadzenie na sztachecie lub innym elemencie, bez nadmiernego użycia siły, która mogłaby spowodować pęknięcie tworzywa.

8. Do cięcia, dopasowywania lub montażu należy używać narzędzi odpowiednich do materiału produktu.

9. W przypadku stwierdzenia obluzowania, pęknięcia, odkształcenia, korozji, utraty szczelności lub innego uszkodzenia produkt należy poprawić, wymienić lub zabezpieczyć.

10. Naprawy powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Kontrola okresowa

1. Zaleca się okresową kontrolę stanu zamontowanych produktów, szczególnie po silnym wietrze, intensywnych opadach, gradobiciu, dużych zmianach temperatury lub innych niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

2. Podczas kontroli należy sprawdzić, czy produkty są stabilnie zamocowane, nie są obluzowane, pęknięte, zdeformowane, skorodowane lub odspojone.

3. W przypadku zakończeń do gąsiorów należy sprawdzić, czy element nadal prawidłowo zabezpiecza końcowy odcinek gąsiora przed wodą, śniegiem i zanieczyszczeniami.

4. W przypadku kalotek należy sprawdzić stan elementu aluminiowego, uszczelki gumowej oraz prawidłowość docisku w miejscu mocowania.

5. W przypadku zaślepek PVC należy sprawdzić, czy elementy nie wypadły, nie popękały, nie odkształciły się i nadal zabezpieczają ostre krawędzie sztachet.

6. Uszkodzone lub zużyte produkty należy wymienić na nowe, aby ograniczyć ryzyko przecieków, skaleczeń, korozji, odpadnięcia elementów lub pogorszenia trwałości całego systemu.

7. Kontrolę elementów zamontowanych na wysokości należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.

Czyszczenie i konserwacja

1. Produkty należy utrzymywać w stanie umożliwiającym ich prawidłowe działanie oraz zachowanie funkcji ochronnej, uszczelniającej lub estetycznej.

2. Do czyszczenia należy stosować wodę z dodatkiem łagodnego detergentu oraz miękką szmatkę, gąbkę lub szczotkę.

3. Nie należy stosować środków żrących, agresywnych chemicznie, rozpuszczalników, preparatów ropopochodnych, szczotek drucianych ani ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić powłokę, tworzywo, aluminium, gumę lub lakier.

4. W przypadku elementów powlekanych należy unikać zarysowania powierzchni, ponieważ może to prowadzić do pogorszenia estetyki, osłabienia ochrony antykorozyjnej lub skrócenia trwałości produktu.

5. Zanieczyszczenia, liście, pył, osady i inne zabrudzenia należy usuwać w sposób nienaruszający powierzchni produktu.

6. Nie należy wystawiać produktów z tworzyw sztucznych i elementów gumowych na działanie otwartego ognia, bardzo wysokiej temperatury ani substancji chemicznych niezgodnych z materiałem produktu.

7. W przypadku utraty elastyczności uszczelki, pęknięcia tworzywa, uszkodzenia powłoki lub deformacji elementu produkt należy wymienić.

Utylizacja

1. Zużyte produkty, uszkodzone elementy, odcięte fragmenty oraz opakowania należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji i gospodarki odpadami.

2. Elementy wykonane z metalu, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy lub materiałów powlekanych należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki, recyklingu lub firm zajmujących się odbiorem odpadów.

3. Produktów wykonanych z tworzyw sztucznych, gumy lub powłok organicznych nie należy spalać w piecach domowych, na otwartej przestrzeni ani w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

4. Opakowania foliowe, kartonowe i inne materiały zabezpieczające należy segregować zgodnie z oznaczeniami i lokalnymi zasadami.

5. Utylizacja powinna być przeprowadzona w sposób niestwarzający zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

6. Nieprawidłowe postępowanie z odpadami może podlegać odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi.

Instrukcje bezpieczeństwa dla personelu specjalistycznego

1. Przed montażem należy sprawdzić zgodność produktu z projektem, dokumentacją techniczną, rodzajem pokrycia, profilem blachy, typem gąsiora, sztachety, płyty lub innym elementem, do którego produkt ma być zamontowany.

2. Montaż powinien być wykonany w sposób zapewniający trwałość, szczelność, stabilność oraz brak zagrożenia dla użytkowników i osób trzecich.

3. Nie należy stosować produktów jako zamienników elementów konstrukcyjnych, systemów zabezpieczeń, izolacji przeciwpożarowej, elementów nośnych lub innych wyrobów o odmiennym przeznaczeniu.

4. W przypadku kalotek należy dobrać odpowiedni wkręt, siłę dokręcenia oraz miejsce mocowania, aby nie doprowadzić do uszkodzenia blachy, płyty, uszczelki ani podłoża.

5. W przypadku zakończeń do gąsiorów należy zapewnić właściwe dopasowanie elementu do systemu dachowego i odpowiednie zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych.

6. W przypadku zaślepek PVC należy upewnić się, że element został dobrany do właściwego wymiaru sztachety i jest stabilnie osadzony.

7. Podczas prac należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawice ochronne, okulary ochronne, obuwie robocze, kask oraz sprzęt zabezpieczający przed upadkiem, jeżeli prace odbywają się na wysokości.

8. Wszelkie prace montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, zasadami BHP oraz dobrą praktyką montażową.

Warunki specjalne i pogodowe

1. Nie należy prowadzić montażu w czasie deszczu, śniegu, burzy, silnego wiatru, oblodzenia, ograniczonej widoczności lub w innych warunkach mogących stwarzać zagrożenie dla osób wykonujących prace.

2. Przed montażem powierzchnia powinna być możliwie czysta, sucha i wolna od luźnych zanieczyszczeń.

3. W miejscach narażonych na intensywne promieniowanie UV, wilgoć, zasolenie, zanieczyszczenia przemysłowe, duże różnice temperatur lub silny wiatr należy regularnie kontrolować stan produktów.

4. W rejonach o dużym obciążeniu śniegiem, silnym wietrze lub intensywnych opadach należy upewnić się, że zastosowane elementy są właściwie dobrane do warunków eksploatacji.

5. Produkty należy chronić przed długotrwałym składowaniem w warunkach mogących powodować deformację, korozję, zabrudzenie, odbarwienie lub degradację materiału.

6. Elementy z tworzyw sztucznych mogą zmieniać swoje właściwości pod wpływem skrajnych temperatur, dlatego nie należy montować ich w sposób powodujący nadmierne naprężenia materiału.

Transport i przygotowanie

1. Przed montażem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony, pęknięty, zdeformowany, zarysowany, skorodowany, zabrudzony lub niekompletny.

2. Produkty należy transportować i przechowywać w sposób zabezpieczający przed zgnieceniem, uderzeniem, zarysowaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem oraz kontaktem z substancjami chemicznymi.

3. Elementy powlekane należy chronić przed tarciem i przesuwaniem się względem innych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia powłoki.

4. Elementy z tworzyw sztucznych i gumy należy przechowywać z dala od źródeł ognia, wysokiej temperatury oraz ostrych przedmiotów.

5. Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na produktach, jeżeli może to spowodować ich trwałe odkształcenie.

6. Przed montażem należy porównać produkt z miejscem zastosowania i upewnić się, że jego wymiar, kształt, kolor oraz materiał odpowiadają wymaganiom montażowym.

7. Opakowanie należy otwierać ostrożnie, aby nie przeciąć, nie zarysować ani nie uszkodzić produktu.

Zgodność z przepisami

1. Produkty powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem technicznym, instrukcją montażu oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

2. Produkty spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów w zakresie dotyczącym przewidywanego, bezpiecznego użytkowania.

3. W przypadku montażu w obiektach budowlanych należy uwzględnić odpowiednie przepisy budowlane, zasady BHP oraz wymagania techniczne właściwe dla danego systemu pokrycia, elewacji lub ogrodzenia.

4. Produkty należy stosować wyłącznie w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla użytkowników, osób trzecich, zwierząt ani środowiska.

5. W razie wątpliwości dotyczących doboru, montażu lub zastosowania produktu należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę techniczną.

Kontakt
Glinmet Sp. Z o.o.
ul. Rolnicza 13
42-160 Krzepice
e-mail: glinmet@glinmet.com
tel. +48 34 500 00 37
www.glinmet.pl