Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów stanowi priorytet działalności firmy GLINMET. Prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania naszych produktów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR).

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

1. Zakończenia parapetów, zaślepki do profili, grzebienie okapowe oraz kliny dekarskie należy stosować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, jako elementy pomocnicze do wykańczania, zabezpieczania, osłaniania, dystansowania, poziomowania lub ochrony elementów budowlanych, dachowych, elewacyjnych, ogrodzeniowych i konstrukcyjnych.

2. Zakończenia parapetów zewnętrznych z PVC przeznaczone są do estetycznego wykończenia boków parapetów stalowych oraz aluminiowych, a także do ograniczania ryzyka powstawania zacieków na elewacji.

3. Zaślepki do profili służą do zamykania otworów w profilach, poprawy estetyki konstrukcji oraz ograniczania dostępu zanieczyszczeń, wilgoci lub ostrych krawędzi do wnętrza profilu.

4. Zaślepki do profili mogą być stosowane w konstrukcjach metalowych, ogrodzeniach, balustradach, meblach, elementach wyposażenia placów zabaw oraz innych konstrukcjach, pod warunkiem prawidłowego dopasowania wymiaru zaślepki do profilu.

5. Grzebień okapowy, zwany również wróblówką, przeznaczony jest do zabezpieczania okapu połaci dachowej przed dostępem ptactwa, gryzoni, liści i innych zanieczyszczeń, przy jednoczesnym zachowaniu właściwej wentylacji okapu.

6. Kliny dekarskie służą do poziomowania łat dachowych, dystansowania, korygowania nierówności oraz uzyskiwania równej powierzchni pod pokrycie dachowe lub inne elementy montażowe.

7. Produkty należy dobierać odpowiednio do miejsca montażu, rodzaju podłoża, wymiarów elementów, przewidywanego obciążenia, warunków atmosferycznych, temperatury, wilgotności oraz sposobu użytkowania.

8. Elementy z tworzyw sztucznych, takich jak PVC, PP lub polietylen, należy stosować zgodnie z ich właściwościami technicznymi, z uwzględnieniem odporności na promieniowanie UV, mróz, wilgoć, starzenie oraz uszkodzenia mechaniczne.

9. Produkty nie są samodzielnymi elementami konstrukcyjnymi budynku i nie mogą być stosowane jako elementy nośne, stopnie, podesty, uchwyty do wspinania się, punkty asekuracyjne, zabezpieczenia przeciwupadkowe ani elementy przeznaczone do przenoszenia obciążeń innych niż wynikające z ich standardowego zastosowania.

10. Nie należy stosować produktów w sposób niezgodny z ich funkcją, wymiarami, materiałem wykonania, instrukcją montażu lub parametrami technicznymi.

11. Nieprawidłowy dobór, montaż lub użytkowanie produktów może prowadzić do poluzowania, wypadnięcia lub uszkodzenia elementów, powstawania zacieków, nieszczelności, ograniczenia wentylacji, deformacji, uszkodzenia pokrycia dachowego, skaleczeń albo uszkodzenia mienia.

Bezpieczeństwo na wysokości

1. Montaż produktów na elewacji, dachu, okapie, przy parapetach zewnętrznych, ogrodzeniach, balustradach lub innych elementach znajdujących się na wysokości należy wykonywać ostrożnie i zgodnie z zasadami BHP.

2. Podczas montażu należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawice ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne oraz odzież roboczą.

3. W przypadku docinania, wiercenia, przykręcania lub dopasowywania produktów należy zachować ostrożność oraz chronić oczy i dłonie przed odpryskami, ostrymi krawędziami i narzędziami.

4. Jeżeli montaż odbywa się na dachu, elewacji, rusztowaniu, drabinie, pomoście roboczym lub innej wysokości, należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości odpowiednie do warunków pracy.

5. Drabiny, rusztowania i podesty robocze muszą być stabilne, prawidłowo ustawione i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

6. Nie należy prowadzić montażu podczas silnego wiatru, deszczu, śniegu, burzy, oblodzenia, ograniczonej widoczności lub w innych warunkach ograniczających bezpieczeństwo pracy.

7. Należy uważać na ostre krawędzie parapetów, profili metalowych, blach dachowych, łat, wkrętów, narzędzi, odciętych fragmentów produktów oraz elementów powstałych podczas docinania.

8. Produktów nie należy używać jako stopni, podpór, uchwytów do wspinania się ani punktów zaczepienia sprzętu asekuracyjnego.

Bezpieczeństwo dzieci

1. Produkty nie są zabawkami i nie są przeznaczone do użytkowania ani montażu przez dzieci.

2. Zakończenia parapetów, zaślepki, grzebienie okapowe, kliny dekarskie, elementy mocujące oraz opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

3. Małe elementy, takie jak zaślepki, kliny, zatrzaski, wkręty, odcięte fragmenty tworzywa, części opakowań lub elementy montażowe, mogą stanowić ryzyko połknięcia, zadławienia albo skaleczenia.

4. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę produktami, foliami, taśmami, kartonami ani pozostałościami po montażu.

5. Po zakończeniu montażu należy usunąć z miejsca pracy wszystkie odpady, opakowania, odcięte fragmenty, niewykorzystane drobne elementy i pozostałości montażowe.

6. Zamontowane produkty powinny być prawidłowo osadzone i zabezpieczone, aby ograniczyć ryzyko ich odpadnięcia, przypadkowego demontażu, wyjęcia z profilu lub skaleczenia.

7. W przypadku zastosowania produktów w pobliżu miejsc dostępnych dla dzieci, np. przy ogrodzeniach, balustradach, meblach lub placach zabaw, należy upewnić się, że są stabilnie osadzone i nie tworzą ostrych krawędzi ani luźnych elementów.

Osoby o ograniczonych zdolnościach

1. Produkty mogą być użytkowane lub montowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

2. Osoby wykonujące montaż powinny rozumieć przeznaczenie produktu, sposób jego dopasowania, zasady docinania, osadzania, zatrzaskiwania lub mocowania oraz zagrożenia wynikające z nieprawidłowego montażu.

3. Nie zaleca się samodzielnego montażu przez osoby, które nie posiadają odpowiednich umiejętności technicznych, doświadczenia lub możliwości bezpiecznego wykonania prac.

4. Osoby o ograniczonej sprawności manualnej powinny zachować szczególną ostrożność podczas docinania, wciskania, zatrzaskiwania, poziomowania i mocowania elementów.

5. W przypadku prac na wysokości montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby zdolne do bezpiecznego wykonywania tego typu czynności.

Instalacja, konserwacja i naprawy

1. Instalację produktów należy wykonywać zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem technicznym, instrukcją montażu, dokumentacją techniczną oraz zasadami prawidłowego montażu elementów dachowych, elewacyjnych, parapetowych, ogrodzeniowych lub konstrukcyjnych.

2. Przed montażem należy sprawdzić, czy produkt jest właściwie dobrany do wymiaru parapetu, profilu, okapu, dachówki, blachodachówki, blachy trapezowej, łaty dachowej lub innego elementu, z którym ma współpracować.

3. Nie należy montować produktów uszkodzonych, pękniętych, zdeformowanych, nadmiernie zużytych, odbarwionych, z uszkodzonymi zatrzaskami, grzebieniami, ząbkami, rdzeniami lub widocznymi wadami materiałowymi.

4. Zakończenia parapetów należy dopasować do parapetu stalowego lub aluminiowego oraz osadzić w sposób zapewniający estetyczne wykończenie i ograniczenie ryzyka zacieków na elewacji.

5. Jeżeli zakończenie parapetu wymaga docięcia, należy używać narzędzi odpowiednich do tworzywa PVC oraz wykonać cięcie ostrożnie, bez pękania, zadziorów i ostrych krawędzi.

6. Zaślepki do profili należy dobrać do wymiaru zewnętrznego lub wewnętrznego profilu oraz grubości jego ścianek, tak aby rdzeń i grzebień mocujący prawidłowo osadziły się w profilu.

7. Zaślepki należy wciskać równomiernie, unikając nadmiernego uderzania, które mogłoby spowodować pęknięcie zaślepki, deformację profilu lub uszkodzenie powłoki elementu metalowego.

8. Grzebień okapowy należy montować w miejscu okapu połaci dachowej w sposób zapewniający zabezpieczenie przed ptactwem i zanieczyszczeniami, a jednocześnie umożliwiający prawidłową wentylację.

9. Elementy grzebienia okapowego należy łączyć za pomocą zatrzasków, upewniając się, że połączenia są stabilne i nie powodują odkształceń.

10. Grzebień okapowy powinien być dopasowany do rodzaju pokrycia dachowego, takiego jak dachówka, blachodachówka lub blacha trapezowa, oraz do kształtu połaci dachowej.

11. Kliny dekarskie należy stosować do poziomowania łat lub dystansowania elementów w sposób zapewniający stabilne podparcie i brak przypadkowego wysunięcia.

12. Kliny należy dobierać według wymaganego rozmiaru i grubości korekty. Oznaczenia kolorystyczne mogą ułatwiać dobór właściwego rozmiaru, ale nie zastępują oceny technicznej miejsca montażu.

13. Kliny powinny być osadzone w sposób stabilny, a ząbki lub rozcięcie powinny zapobiegać przypadkowemu wypadaniu podczas montażu.

14. Nie należy przekraczać dopuszczalnych obciążeń produktów ani stosować klinów jako trwałych elementów nośnych w konstrukcjach, do których nie są przeznaczone.

15. Nie należy modyfikować produktów w sposób osłabiający ich konstrukcję, np. przez nadmierne podcinanie, przypalanie, wyginanie, rozwiercanie, łamanie, usuwanie zatrzasków, grzebieni, rdzeni lub elementów stabilizujących.

16. W przypadku stwierdzenia poluzowania, pęknięcia, deformacji, utraty elastyczności, degradacji materiału, wypadnięcia z profilu, odspojenia lub uszkodzenia produktu należy go poprawić, wymienić albo wyłączyć z użytkowania do czasu naprawy.

17, Naprawy i wymiany powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Kontrola okresowa

1. Zaleca się okresową kontrolę stanu zamontowanych produktów, szczególnie po silnym wietrze, intensywnych opadach, gradobiciu, dużych zmianach temperatury, długotrwałym promieniowaniu UV lub długotrwałej eksploatacji.

2. Podczas kontroli należy sprawdzić, czy zakończenia parapetów, zaślepki, grzebienie okapowe i kliny nie są poluzowane, pęknięte, zdeformowane, odbarwione, sparciałe, wysunięte, zabrudzone lub uszkodzone mechanicznie.

3. W przypadku zakończeń parapetów należy sprawdzić, czy elementy prawidłowo przylegają, nie odpadły, nie pękły i nadal ograniczają ryzyko zacieków na elewacji.

4. W przypadku zaślepek do profili należy sprawdzić, czy pozostają stabilnie osadzone w profilu i nie tworzą ostrych, luźnych lub wystających elementów.

5. W przypadku grzebieni okapowych należy sprawdzić, czy elementy nie zostały uszkodzone przez wiatr, ptaki, gryzonie, lód, śnieg lub zanieczyszczenia oraz czy nie ograniczają wentylacji okapu.

6. W przypadku klinów dekarskich należy sprawdzić, czy zachowują stabilne położenie, nie uległy trwałej deformacji i nadal zapewniają wymagany poziom lub dystans.

7. Uszkodzone, poluzowane, zdeformowane lub nadmiernie zużyte produkty należy wymienić albo naprawić, aby ograniczyć ryzyko odpadnięcia elementów, powstawania zacieków, ograniczenia wentylacji, deformacji konstrukcji lub uszkodzenia mienia.

8. Kontrolę elementów zamontowanych na wysokości należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.

Czyszczenie i konserwacja

1. Produkty należy utrzymywać w stanie umożliwiającym ich prawidłowe działanie, estetyczny wygląd, stabilne osadzenie oraz bezpieczne użytkowanie.

2. Zanieczyszczenia, pył, liście, osady, błoto i inne zabrudzenia należy usuwać w sposób nienaruszający powierzchni tworzywa, zatrzasków, grzebieni, rdzeni, krawędzi oraz elementów współpracujących.

3. Do czyszczenia należy stosować wodę z dodatkiem łagodnego detergentu oraz miękką szmatkę, gąbkę lub szczotkę.

4. Nie należy stosować środków żrących, agresywnych chemicznie, rozpuszczalników, preparatów ropopochodnych, szczotek drucianych ani ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić PVC, PP, polietylen lub powierzchnię elementów współpracujących.

5. Nie należy czyścić produktów przez przypalanie, opalanie, intensywne skrobanie ani inne działania mogące spowodować stopienie, pęknięcie lub degradację tworzywa.

6. W przypadku grzebieni okapowych należy usuwać liście, mech, ptasie gniazda i inne zanieczyszczenia, które mogą ograniczać wentylację albo prawidłowe działanie zabezpieczenia okapu.

7. Po docinaniu lub montażu należy usunąć odcięte fragmenty, zadziory i odpady, ponieważ mogą powodować skaleczenia lub utrudniać prawidłowe osadzenie produktu.

8. W przypadku zauważenia pęknięcia, odkształcenia, utraty elastyczności, uszkodzenia zatrzasków lub pogorszenia działania produktu należy go wymienić albo naprawić.

Utylizacja
1. Zużyte produkty, uszkodzone elementy, odcięte fragmenty, opakowania oraz odpady montażowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji i gospodarki odpadami.

2. Elementy wykonane z PVC, PP, polietylenu lub innych tworzyw sztucznych należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki, recyklingu lub utylizować zgodnie z lokalnymi zasadami.

3. Produktów wykonanych z tworzyw sztucznych nie należy spalać w piecach domowych, na otwartej przestrzeni ani w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

4. Ostre odpady, odcięte fragmenty i uszkodzone elementy należy zabezpieczyć przed przypadkowym skaleczeniem osób trzecich.

5. Opakowania foliowe, kartonowe i inne materiały zabezpieczające należy segregować zgodnie z oznaczeniami i lokalnymi zasadami.

6. Utylizacja powinna być przeprowadzona w sposób niestwarzający zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

7. Nieprawidłowe postępowanie z odpadami może podlegać odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi.

Instrukcje bezpieczeństwa dla personelu specjalistycznego
1. Przed montażem należy sprawdzić zgodność produktu z projektem, dokumentacją techniczną, wymiarami elementów, rodzajem parapetu, profilu, pokrycia dachowego, okapu, łaty lub konstrukcji, w której produkt ma zostać zastosowany.

2. Dobór zakończeń parapetów, zaślepek, grzebieni okapowych i klinów powinien uwzględniać materiał, wymiary, rozszerzalność termiczną, warunki atmosferyczne, sposób mocowania oraz przewidywane obciążenia.

3. Montaż powinien być wykonany w sposób zapewniający trwałość, stabilność, estetykę, prawidłową wentylację, brak ostrych krawędzi oraz brak zagrożenia dla użytkowników i osób trzecich.

4. Nie należy stosować produktów jako zamienników elementów konstrukcyjnych, systemów zabezpieczeń, elementów nośnych lub specjalistycznych rozwiązań wymaganych w dokumentacji projektowej.

5. W przypadku elementów dachowych należy uwzględnić oddziaływanie wiatru, opadów, śniegu, lodu, promieniowania UV, skrajnych temperatur oraz możliwość gromadzenia się zanieczyszczeń.

6. W przypadku klinów dekarskich należy uwzględnić równomierne przenoszenie obciążeń, stabilność łat, brak nadmiernych naprężeń oraz prawidłową geometrię pod pokrycie dachowe.

7. W przypadku elementów stosowanych przy ogrodzeniach, balustradach, meblach lub placach zabaw należy sprawdzić, czy zaślepki są stabilnie osadzone i nie mogą zostać łatwo usunięte przez użytkowników.

8. Podczas prac należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawice ochronne, okulary ochronne, obuwie robocze, odzież ochronną, a przy pracach na wysokości również sprzęt zabezpieczający przed upadkiem.

9. Wszelkie prace montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, zasadami BHP oraz dobrą praktyką montażową.

Warunki specjalne i pogodowe
1. Nie należy prowadzić montażu w czasie deszczu, śniegu, burzy, silnego wiatru, oblodzenia, ograniczonej widoczności lub w innych warunkach mogących stwarzać zagrożenie dla osób wykonujących prace.

2. Przed montażem powierzchnia i miejsce pracy powinny być możliwie czyste, stabilne, suche i wolne od luźnych zanieczyszczeń.

3. W miejscach narażonych na intensywne promieniowanie UV, mróz, wilgoć, zanieczyszczenia przemysłowe, duże różnice temperatur, drgania lub silny wiatr należy regularnie kontrolować stan produktów.

4. Produkty z tworzyw sztucznych mogą zmieniać swoje właściwości pod wpływem skrajnych temperatur, dlatego nie należy montować ich w sposób powodujący nadmierne naprężenia materiału.

5. W rejonach narażonych na silny wiatr, oblodzenie lub intensywne opady należy upewnić się, że zastosowane elementy są właściwie osadzone i nie mogą zostać oderwane lub wypchnięte.

6. Produkty należy chronić przed długotrwałym składowaniem w warunkach powodujących deformację, zabrudzenie, odbarwienie, degradację materiału, zawilgocenie lub uszkodzenie elementów montażowych.

7. W przypadku grzebieni okapowych należy uwzględnić możliwość ograniczenia działania przez lód, śnieg, liście, gniazda ptaków, piasek lub inne zanieczyszczenia.

Transport i przygotowanie
1. Przed montażem należy sprawdzić, czy produkty nie są uszkodzone, pęknięte, zdeformowane, zarysowane, zabrudzone, odbarwione, niekompletne lub pozbawione wymaganych elementów.

2. Produkty należy transportować i przechowywać w sposób zabezpieczający przed zgnieceniem, uderzeniem, zarysowaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem, deformacją oraz kontaktem z substancjami chemicznymi.

3. Elementy z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od źródeł ognia, wysokiej temperatury, promieniowania UV podczas długiego składowania oraz ostrych przedmiotów.

4. Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na produktach, jeżeli może to spowodować ich trwałe odkształcenie, pęknięcie albo utratę funkcji montażowej.

5. Produkty należy przenosić ostrożnie, unikając łamania zatrzasków, zaginania grzebieni, zgniatania klinów, uszkodzenia rdzeni zaślepek lub zarysowania widocznych powierzchni.

6. Przed montażem należy porównać produkt z miejscem zastosowania i upewnić się, że jego wymiar, kształt, kolor, materiał oraz sposób działania odpowiadają wymaganiom montażowym.

7. Opakowanie należy otwierać ostrożnie, aby nie przeciąć, nie zarysować ani nie uszkodzić produktu.

8. Przed rozpoczęciem prac należy przygotować odpowiednie narzędzia, środki ochrony indywidualnej oraz miejsce montażu.

Zgodność z przepisami
1. Produkty powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem technicznym, instrukcją montażu oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

2. Produkty spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów w zakresie dotyczącym przewidywanego, bezpiecznego użytkowania.

3. W przypadku montażu w obiektach budowlanych, zabudowach elewacyjnych, tarasowych, ogrodowych lub ogrodzeniowych należy

uwzględnić odpowiednie przepisy budowlane, zasady BHP oraz wymagania techniczne właściwe dla danego systemu.

4. Produkty należy stosować wyłącznie w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla użytkowników, osób trzecich, zwierząt ani środowiska.

5. W razie wątpliwości dotyczących doboru, montażu lub zastosowania produktu należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę techniczną.

Kontakt
Glinmet Sp. Z o.o.
ul. Rolnicza 13
42-160 Krzepice
e-mail: glinmet@glinmet.com
tel. +48 34 500 00 37
www.glinmet.pl